DIGITUS Iniettore PoE+, 802.3at, 30 Watt

DN-95103-2
EAN 4016032375951

Gigabit Ethernet PoE+ Injector, 802.3at Power Pins:4/5(+),7/8(-), 30W

L'iniettore PoE Digitus consente di ridurre al minimo il cablaggio durante l'installazione di dispositivi con supporto PoE, come ad esempio telecamere di rete IP. L'alimentazione e la trasmissione dati per i dispositivi avviene tramite un unico cavo Ethernet. In tal modo, la posa di un cavo elettrico separato non è più necessaria e la rete può essere estesa anche in zone prive di prese o cavi di alimentazione. L'iniettore è pienamente compatibile con lo standard IEEE802.3at e fornisce una potenza in uscita pari a 30 Watt.

Riducete il cablaggio per punti di accesso wireless, telefoni IP e qualsiasi dispositivo compatibile con PoE

- Conforme agli standard 802.3at PoE+ e 802.3af PoE
- Un unico cavo per il traffico dati e l'alimentazione
- Ampliate la portata della vostra rete, anche dove non ci sono cavi elettrici o prese
- Non è richiesta alcuna configurazione
- Supporta tutti i dispositivi PoE conformi alle specifiche IEEE 802.3af (ad es., punti di accesso, telefoni VoIP e telecamere IP)
- La portata è di 100 metri, ma può essere ampliata anche fino a 400 metri con un'estensione PoE.
- Consumo interno (a carico pieno): 7.0W max.
- Ingresso: 1x RJ-45 (dati)
- Uscita: 1x RJ-45 (corrente e dati)
- Uscita dati: 100/100/1000 Mbit/s Gigabit
- Potenza di uscita: 30 Watt
- Tensione di uscita: 55 V CC
- Intervallo di temperatura: da -5 °C a +40 °C
- Dimensioni: 140 mm x 63 mm x 32,5 mm
- Peso: 200 g
- L'uscita è dotata di limitatore di corrente, fusibile contro i cortocircuiti, riconoscimento automatico e classificazione dei dispositivi.
- Budget di potenza PoE: 30 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: no

Package contents

- Iniettore PoE
- QIG (Guida rapida per l'Installazione)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.50	35.50	27.50	30.00	29,287.50
Packaging Unit Inside	1	0.42	16.50	13.80	5.00	1,138.50
Packaging Unit Single	1	0.42	16.50	13.80	5.00	1,138.50
Net single without Packaging	0	0.20	14.00	6.20	3.20	277.76

More images:

POWER
ACTIVE
LAN
POE

POWER
ACTIVE

LAN
POE

POWER
ACTIVE
LAN
POE

PoE Standards // IEEE802.3at
802.3at
30W
802.3af
15.4W