

DIGITUS Module SFP 1,25 Gbit/s en cuivre, RJ45

DN-81005 EAN 4016032389484





1.25 Gbps Copper SFP Module, RJ45 10/100/1000Base-T, up to 100m

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Ce module représente l'option parfaite pour ajouter un connecteur RJ45 à votre commutateur réseau Gigabit disposant d'un port SFP Uplink libre. Grâce à la possibilité de connexion à chaud, vous pouvez installer le module sans interrompre la disponibilité du réseau ou sans redémarrer l'appareil. La conformité avec le standard MSA (Multi Source Agreement) permet également d'assurer une compatibilité avec les marques de commutateurs réseau les plus courantes.

L'extension Plug and Play pour votre commutateur réseau

- Module SFP (Small Form Factor Pluggable) Mini GBIC
- Compatible avec les fabricants suivants: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE

- Un taux de transfert de données bidirectionnel maximal de jusqu'à 1,25 Gbit/s
- Conforme au standard Gigabit IEEE 802.3z
- · Haute qualité et robustesse à toute épreuve
- Installation Plug and Play facile
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)
- Branchement à chaud Installation possible lorsque l'appareil est en marche
- Raccordement : 1 connecteur RJ45, CAT 5
- Distance : jusqu'à 100 m
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Mode: Cuivre
- Connecteur: RJ45
- Distance (km): 0.1
- · Support DDM: Non
- Compatibilité constructeur: Universel (MSA)
- Vitesse Ethernet: Gigabit

Package contents

Module SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	7.00	25.40	39.40	55.00	55,041.80
Packaging Unit Inside	30	1.75	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.05	3.20	9.30	12.00	357.12
Net single without Packaging	0	0.02	1.50	1.50	7.00	15.75



More images:











SFP Modules										
Product Number	EAN Gode	Speed	Distance	Connector	Wavelength.	Operating Temperature	Industrial Versio			
		Fast Etherset								
E44-81901	40190302304543	155 Mbps	2 km	LO Multimode Duplex	1310nm	0 to = 70 °C				
E44-91103	4010032305795	155 Mbps	20 km	LO Singlemode Simplex	TariOt Onra/RatiSSOnra	0 to = 70 °C				
D66-01104	4010002005712	155 Mbps	22 km	LD Singlemode Simplex	Turissonni Rintonin	0 to = 70 °C				
		Gyant								
D64-91000	4010032305651	1.25 Objet	500 m	LO Mutano de Duples	650m	050 = 70 °C				
D64-819001	4210032305666	1.25 Objet	20 km	LC Singlemode Duplex	1310wi	0 to = 70 °C				
D61-811003	4210002300682	1.25 Objes	20 km	LC Singlemode Simplex	Tx1310nvPx1550vv	0 to = 70 °C				
D81-819004	42190303006729	1.25 Objes	20 km	LC Singlemode Simples	Tx1550xxvPx1310xxx	0 to + 70 °C				
D61-81002	4210032305675	1.25 Glips	80 km	LC Singlemode Duplex	1550ws	0 to x 70 °C				
		199								
D61-81300	A019030304133	16 Okes	300 m	LC Multimode Duplex	850vn	0 to x 72 °C				
D84-81301 A01	A019030304140	16 Okes	13 km	LC Singlemode Duplex	1310ve	0 to x 70 °C				
		Fast Etherset								
D66-81113	40190000000004	155 Mbpe	99 km	LC Singlemode Simplex	Teliblinnsfir1550nm	45 to + 85 °C	-			
D84-01114	40190000007531	155 Mbps	99 km	LC Singlemode Simplex	Tarissonnyffarishinn	45 to + 85 °C	-			
D44-81018	40190302007570	1.25 Obpo	500 m	LC Multimode Duplex	850mm	45 to + 65 °C	-			
D64-01011	4010032307587	1.25 Obpo	20 km	LO Singlemode Duplex	1310nm	45 to + 65 °C	-			
D64-01012	4010032307584	1.25 Obps	00 km	LO Singlemode Duplex	1550nm	-45 to + 65 °C	-			
E44-91013	4010032307000	1.25 Obps	20 km	LO Singlemode Simplex	Tirt3tönrvRirt55önni	-45 to = 65 °C	-			
D64-01014	4010032307517	1.25 Objes	20 km	LO Singlemode Simplex	Tirt550nnvRirt310nn	-45 to + 65 °C	-			