

DIGITUS Modulo GBIC (SFP) con compatibilità HP, 1,25 Gb/s, 20 km, dotato di funzione DDM

DN-81004-01 EAN 4016032391555





1.25 Gbps SFP Module, Singlemode, BiDi, HP-comp. LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, up to 20km, HP

Il modulo ricetrasmettitore DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offre qualità e affidabilità massime. Da interruttore a interruttore, da convertitore a interruttore, da convertitore a convertitore o per tante altre possibilità di applicazione: l'ampia gamma di moduli DIGITUS® consente un uso flessibile della tecnologia a fibre ottiche. La conformità con lo standard MSA (Multi Source Agreement) garantisce la compatibilità con prodotti di terze parti.

Connessione fibra ottica plug-and-play

- Compatibilità HP
- Compatibilità HP-Aruba
- Modulo Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Supporta DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Modulo WDM bidirezionale: occorre solo una fibra
- Alta qualità e grande affidabilità
- Velocità dati massima di 1,25 Gb/s
- Soddisfa lo standard IEEE 802.3z Gigabit
- Prodotto laser di Classe 1 secondo la norma EN 60825-1
- Semplice installazione Plug and Play
- Compatibile MSA (Multi Source Agreement)

- Collegamento hot-plug
- Collegamento: 1 x LC Simplex
- Lunghezza d'onda: trasmettitore 1550 nm / ricevitore 1310 nm
- Potenza di trasmissione: minimo -5 dBm, massimo 0 dBm
- Sensibilità di ricezione: minimo -24 dBm
- Per distanze fino a 20 km
- Adatto per cavi in fibra ottica da 09/125 µm in modalità singola
- Meccanismo di sicurezza a chiusura rapida
- Alimentazione di corrente da 3,3 V
- Modulo adatto per il lato opposto: DN-81003
- Temperatura di esercizio: 0 70 °C Modalità: Monomodale
- Connettore: LC Distanza (km): 20
- Lunghezza d'onda: 1550/1310 nm
- Supporto DDM: sì
- Compatibilità del produttore: HP, Universale (MSA)
- Modalità di trasmissione: Bidirezionale
- Velocità Ethernet: Gigabit

Package contents

Modulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	11.60	5.50	3.00	191.40
Packaging Unit Single	1	0.04	11.50	5.50	3.00	189.75
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



More images:



FP Modules									
hoduct Number	EAN Gode	Speed	Distance	Connector	Wavelength.	Operating Temperature	Industrial Versi		
		Fast Etherset							
D84-91101	4019032304543	155 Mbps	2 km	LC Mutimode Duplex	1310nm	0 to = 79 °C			
D44-01103	4019032305795	155 Mbps	20 km	LC Singlemode Simplex	Te1010nnvRr1550nn	0 to = 79 °C			
E66-01904	40100002005712	155 Mbpo	20 km	LC Singlemode Simplex	Terissonny-Rendmen	010 = 70 °C			
		Oyot							
D64-919000	4010030305651	1.25 Objet	500 m	LO Mutimode Duplex	660m	050 = 70 °C			
D64-91001	4210032305666	1.25 Objet	20 km	LC Singlemode Duplex	1310wi	0 to = 70 °C			
D61-811003	4210032305682	1.25 Objes	20 km	UC Singlemode Simples	Tx1310nvPx1550vv	0 to + 70 °C			
D61-819004	4219032306729	1.25 Obje	20 Min	LC Singlemode Simples	Tx1550xxvRx1310xxx	0 to + 70 °C			
D61-81002	A219032305675	1.25 Objes	80 km	LC Singlemode Duplex	1550vv.	0 to x 70 °C			
		100							
D61-81300	4019030304133	16 Okes	300 m	LC Multimode Duples	850vn	0 to = 73 °C			
DM-81301 A01903030	4019030304140	16 Obje	13 km	LC Singlemode Duplex	1310ve	0 to + 73 °C			
		Fast Etherset							
D66-81113	4019030307524	155 Mbpe	99 km	LC Singlemode Simplex	Tel3Hims/fir1550nm	-45 to + 85 °C	- /		
D86-01114	4019032307531	155 Mbps	99 km	LC Singlemode Simplex	Teissans/Brisklann	45 to + 85 °C	- /		
E44-91019	4019032307570	1.25 Obps	500 m	LC Multimode Duplex	850m	45 to + 65 °C	- /		
D44-01011	4019002207587	1.25 Obps	20 km	LD Singlemode Duplex	1310nm	45 to = 65 °C	-		
D44-91012	4019032307584	1.25 Obps	00 km	LD Singlemode Duplex	1550nm	-45 to = 65 °C	-		
D64-01013	4019032307600	1.25 Obps	20 km	LO Singlemode Simplex	Tx1310nrvPx1550nn	-45 to = 65 °C	-		
D64-01014	4010032307017	1.25 Obje	20 km	LO Singlemode Simplex	Tx1550nrvRx1310nn	-85 to + 65 °C	-		