

DIGITUS CAT 6 Industrie Kupplung, geschirmt

DN-IND-C6-C
EAN 4016032429623



CAT 6 STP Industrie Kupplung, IP67 mit Staubschutzkappe

CAT 6 STP Industrie Kupplung, IP67, mit Staubschutzkappe

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ideal für industrielle Applikationen.

- Gehäuse und Schutzkappe: PBT+GF, UL94V-0
- Geschirmtes Gehäuse: vernickelt
- Kupplung Gehäuse: ABS, UL94V-0
- Modul Kontakte: Phosphor-Bronze, 50 µ vergoldet
- Steckzyklus: 750 Steckzyklen mit FCC kompatiblen 8P Stecker

- Kontaktwiderstand: 100 g mit FCC kompatiblen 8P Stecker
- Haltkraft Stecker: 11 LBF min.
- Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C bis zu +68 °C
- Feuchtigkeit: 10%~90% RH
- Isolationswiderstand: 500 MΩ
- Dielektrischer Widerstand: 1000 V AC
- Gleichstrom: 1,5 Amps.
- Gleichstromwiderstand: 0.1 Ω
- Kontaktwiderstand: 20m Ω

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	320	11,52	17,00	30,00	10,00	5.100,00
Innen-VPE	1	0,03	3,00	6,50	2,00	39,00
Einzel-VPE	1	0,03	3,00	6,50	2,00	39,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00