

DIGITUS Coupleur industriel CAT 6, blindé

DN-IND-C6-C
EAN 4016032429623



CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67 with dust cap

CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67,with dust cap

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau. Idéal pour des applications industrielles.

- Boîtier et bouchon de protection : PBT+GF, UL94V-0
- Boîtier blindé : nickelé
- Boîtier de coupleur : ABS, UL94V-0
- Module contacts : Bronze phosphoreux, 50 µ, plaqué or
- Cycle de connexion : 750 cycles de connexion avec connecteurs 8P compatibles FCC

- Résistance de contact : 100 g avec connecteurs 8P compatibles FCC
- Force de retenue connecteur : Min. 11 LBF
- Plage de température de fonctionnement : -10 °C jusqu'à +60 °C
- Température de stockage : -40 °C jusqu'à +68 °C
- Humidité : 10 % à 90 % HR
- Résistance d'isolation : 500 M Ω
- Résistance diélectrique : 1 000 V CA
- Courant continu : 1,5 Amps.
- Résistance ohmique : 0,1 Ω
- Résistance de contact : 20 m Ω

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	320	11.52	17.00	30.00	10.00	5,100.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	3.00	6.50	2.00	39.00
Packaging Unit Single	1	0.03	3.00	6.50	2.00	39.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00