

DIGITUS Accoppiatore industriale CAT 6, schermato

DN-IND-C6-C
EAN 4016032429623



CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67 with dust cap
CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67,with dust cap
Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete. Ideale per applicazioni industriali.

- Alloggiamento e calotta di protezione: PBT+GF, UL94V-0
- Alloggiamento schermato: nichelato
- Alloggiamento accoppiatore: ABS, UL94V-0
- Modulo contatti: Bronzo fosforoso, placcato in oro 50 μ
- Ciclo di inserzione: 750 cicli di inserzione con connettori 8P conformi a FCC

- Resistenza del contatto: 100 g con connettori 8P conformi a FCC
- Forza di tenuta di connessione: 11 LBF al minuto
- Temperatura di esercizio: da -10 °C fino a +60 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -40 °C fino a +68 °C
- Umidità: 10%~90% UR
- Resistenza all'isolamento: 500 M Ω
- Resistenza dielettrica: 1000 V CA
- Intensità di corrente continua: 1,5 A
- Resistenza in corrente continua: 0.1 Ω
- Resistenza del contatto: 20m Ω

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	320	11.52	17.00	30.00	10.00	5,100.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	3.00	6.50	2.00	39.00
Packaging Unit Single	1	0.03	3.00	6.50	2.00	39.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00