

# DIGITUS® Alloggiamento a parete SOHO, smontato - 540 x 400 mm (L x P)

DN-19-07U-S-PD

EAN 4016032432524



## Contenitore 7U a parete, SOHO, non montato 370x540x400 mm, porta anteriore perforata, grigio

Gli armadi di rete da 483 mm (19") per il montaggio a parete della serie SOHO vengono forniti non montati nell'ottica dell'ottimizzazione dei costi. Disponibili in quattro unità rack e dotati di sportello completamente in vetro, un ingresso cavi con spazzole nel tetto e nel fondo, sono il prodotto perfetto per la distribuzione secondaria o l'installazione di una rete di dimensioni da piccole a medio-grandi. All'interno sono installate due coppie di guide profilate galvanizzate da 483 mm (19"), etichettate con unità rack leggibili. Queste si possono regolare in profondità. Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 1,5 mm. La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005). Le cerniere possono essere sostituite. Il montaggio può essere eseguito in pochi passaggi ed è semplicissimo grazie alle istruzioni passo-passo.

## Gli alloggiamenti a parete DIGITUS® sono stati ideati, progettati e costruiti per le elevate esigenze delle infrastrutture IT.

- Grado di protezione IP20
- Porta d'ingresso in acciaio con serratura
- Angolo di apertura della porta di 200°
- Chiusura a 1 punto sulla porta d'ingresso

- Guide profilate da 483 mm (19") montate anteriormente e posteriormente all'interno dell'involucro, zincate
- Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità
- Lamiera d'acciaio di spessore 1,1 - 1,5 con elevata capacità di carico, verniciata a polvere
- Ingresso cavi con striscia di spazzole nel tetto e con copertura in plastica nel pavimento
- Il tetto è predisposto per accogliere un elemento ventilatore (supporti forati)
- Fessure di ventilazione per la ventilazione attiva e passiva
- Profondità di installazione dei componenti min.-max.: 170-270 mm

### Attributes

- Capacità di carico: 60 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Larghezza: 540 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in acciaio, perforata, apertura singola
- Profondità: 400 mm
- Tipo di armadio: Armadio a parete
- Unità: 7
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: no

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	11.60	42.50	63.00	7.00	18,742.50
Packaging Unit Inside	1	11.60	42.50	63.00	7.00	18,742.50
Packaging Unit Single	1	11.60	42.50	63.00	7.00	18,742.50
Net single without Packaging	0	10.60	40.00	54.00	37.00	79,920.00

More images:

