

DIGITUS® Commutateur 10" Gigabit 8 ports non administrable

DN-80114

EAN 4016032441007



Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports, 10 pouces, non gérés

Le DN-80114 DIGITUS® est un switch Gigabit compact à 8 ports au format 10", spécialement conçu pour les réseaux de petite et moyenne taille et pour une installation dans des boîtiers muraux 10". Avec huit ports 10/100/1000Base-T, il offre suffisamment de connexions pour relier de manière fiable et avec une large bande passante des PC, des imprimantes, des points d'accès, des lecteurs multimédia ou d'autres appareils réseau. Le switch fonctionne entièrement sans gestion et supporte l'auto-négociation ainsi que l'Auto MDI/MDI-X, ce qui permet d'éviter les erreurs de câblage et de réduire les temps d'installation. L'architecture non bloquante, non head-of-line, combinée à un fond de panier de 16 Gbps, assure une transmission rapide et efficace des données sans goulots d'étranglement. La technologie Store-and-Forward vérifie chaque paquet avant de le transmettre, ce qui augmente la sécurité de transmission. Avec une très faible consommation d'énergie de seulement 5 watts, un design sans ventilateur et des dimensions compactes, le DN-80114 est idéal pour une utilisation dans des environnements silencieux tels que les bureaux, les salles de réunion, les bureaux à domicile ou les petites armoires techniques. Top USP : commutateur Gigabit 10" compact et économe en énergie avec huit ports pour une mise en réseau simple et fiable.

Simplifie la mise en place de petits réseaux Gigabit dans des boîtiers muraux 10" - silencieusement, efficacement et sans effort de configuration.

- Réseau & performance
- 8 x 10/100/1000 Mbps RJ45
- Normes de réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- Non-blocage, Non-head-of-line forwarding
- Back-Pressure et contrôle de la bande passante sur chaque port
- Technologie "store and forward"
- Détection automatique de la vitesse et du recto verso (half/full)

- 20 / 200 / 2000 Mbit/s en mode duplex intégral
- Fonction Auto MDI/MDI-X
- Fond de panier : 16 Gbps
- Adresses MAC : jusqu'à 8K
- Design & montage
- Complètement sans ventilateur
- Boîtier métallique
- Adapté au montage en rack 10 pouces
- dimensions : 252 x 150 x 42 mm
- poids : environ 2 kg
- Électricité et environnement
- Adaptateur secteur interne, 100-240 V AC
- Consommation électrique : ~10 W
- Température de fonctionnement : 0-40 °C
- Stockage : -10-70 °C
- Humidité : 5-95 %, sans condensation

Attributs

- Nombre de ports: 8
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Managed: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: 10 pouces, Bureau
- VLAN: Non

Package contents

- DN-80114 Commutateur
- Câble d'alimentation
- Guide de démarrage rapide
- Pieds en caoutchouc

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 15.00 | 34.50 | 33.00 | 49.00 | 55,786.50 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 1.50 | 32.00 | 24.00 | 6.70 | 5,145.60 |
| Packaging Unit Single | 1 | 1.50 | 32.00 | 24.00 | 6.70 | 5,145.60 |
| Net single without Packaging | 0 | 1.00 | 25.00 | 15.00 | 4.20 | 1,575.00 |

More images:

