

DIGITUS® Switch 10" Gigabit a 8 porte non gestito

DN-80114

EAN 4016032441007



Switch Gigabit Ethernet 8 porte, 10 pollici, non gestite

DIGITUS® DN-80114 è uno switch Gigabit compatto a 8 porte in formato 10", sviluppato appositamente per reti di piccole e medie dimensioni e per l'installazione in alloggiamenti a parete da 10". Con otto porte 10/100/1000Base-T, offre connessioni sufficienti per collegare PC, stampanti, access point, lettori multimediali o altri dispositivi di rete in modo affidabile e con una larghezza di banda elevata. Lo switch è completamente non gestito e supporta l'auto-negoziazione e l'Auto MDI/MDI-X, evitando così errori di cablaggio e riducendo i tempi di installazione. L'architettura non bloccante e non head-of-line, in combinazione con un backplane da 16 Gbps, garantisce una trasmissione dei dati rapida ed efficiente senza colli di bottiglia. La tecnologia Store-and-forward controlla ogni pacchetto prima di inoltrarlo, aumentando così l'affidabilità della trasmissione. Grazie al consumo energetico molto basso, pari a soli 5 watt, al design senza ventole e alle dimensioni compatte, il DN-80114 è ideale per l'uso in ambienti silenziosi come uffici, sale riunioni, uffici domestici o piccoli armadi tecnologici. Top USP: switch Gigabit 10" compatto ed efficiente dal punto di vista energetico con otto porte per una rete semplice e affidabile.

Semplifica la costruzione di piccole reti Gigabit in contenitori da 10" montati a parete, in modo silenzioso, efficiente e senza sforzi di configurazione.

- Rete e prestazioni
- 8 x 10/100/1000 Mbps RJ45
- Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- Inoltro non bloccante e non a capo di linea
- Controllo della contropressione e della larghezza di banda su ogni porta
- Tecnologia Store-and-forward
- Rilevamento automatico della velocità e del duplex (half/full)
- 20 / 200 / 2000 Mbit/s in modalità full duplex

- Funzione Auto MDI/MDI-X
- Backplane: 16 Gbps
- Indirizzi MAC: fino a 8K
- Progettazione e assemblaggio
- Completamente senza ventola
- Alloggiamento in metallo
- Adatto al montaggio su rack da 10 pollici
- Dimensioni: 252 x 150 x 42 mm
- Peso: circa 2 kg
- Elettricità e ambiente
- Alimentatore interno, 100-240 V CA
- Consumo di energia: ~10 W
- Temperatura di esercizio: 0-40 °C
- Conservazione: -10-70 °C
- Umidità: 5-95 %, senza condensa

Attributes

- Numero di porte: 8
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Gestito: no
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: 10 pollici, Scrivania
- VLAN: no

Package contents

- DN-80114 Interruttore
- Cavo di alimentazione
- Guida rapida
- Piedini in gomma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	15.00	34.50	33.00	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.50	32.00	24.00	6.70	5,145.60
Packaging Unit Single	1	1.50	32.00	24.00	6.70	5,145.60
Net single without Packaging	0	1.00	25.00	15.00	4.20	1,575.00

More images:

