

# DIGITUS® Onduleur interactif de ligne, 600 VA/360 W

DN-170063

EAN 4016032441342



## Onduleur interactif de ligne, 600VA/360W 12V/7Ah x1 batterie, 2x CEE 7/7 sortie, RJ-11, LED

Les onduleurs interactifs de ligne DIGITUS® assurent une alimentation électrique sans interruption dans une taille compacte et avec un excellent contrôle par microprocesseur qui garantit une grande fiabilité. Protégez votre équipement de bureau ou commercial contre la perte de données et les dommages causés par des erreurs dans le réseau électrique ou des pannes de courant. Les appareils UPS sont faciles à utiliser et offrent un maximum de performance et de sécurité. Des caractéristiques telles que la protection contre les surcharges, les décharges et les surcharges, une fonction de démarrage à froid et des caractéristiques d'économie d'énergie ainsi qu'un système d'alarme sonore, ne sont que quelques-uns des avantages des onduleurs interactifs de ligne DIGITUS®.

### Offre une protection fiable contre la perte de données et les dommages dus à la tension au bureau et à domicile

- Connexion : 2x prises à contact de protection, 2x RJ11, 1x USB 2.0 type B
- Capacité : 600 VA/360 W
- Tension d'entrée : 230 VAC
- Plage de tension : 162-290 VAC
- Plage de fréquence : 50 Hz (auto-détection)
- Tension de sortie : 230 VAC ± 10%
- Régulation du courant alternatif (mode batterie) : 10%.
- Plage de fréquence (mode batterie) : 50 Hz ± 1%.
- Temps de transfert typique : 2-6 ms

- Forme d'onde (mode batterie) : Onde sinusoïdale simulée
- Batterie : 12V/7Ah x 1
- Temps de charge typique : 6-8 heures pour récupérer 90% de la capacité
- sons d'alarme : mode batterie (retentit toutes les 10 secondes), état de batterie faible (retentit toutes les secondes), surcharge (retentit toutes les 0,5 secondes), erreur (retentit en continu)
- Humidité : 0-95% RH @ 0 °C à +40 °C (sans condensation)
- Niveau sonore : inférieur à 40 dB
- Convertisseur abaisseur/élevateur pour stabiliser la tension
- Redémarrage automatique pendant que la tension est rétablie
- Dimensions (HxLxP) : 142 x 101 x 298 mm
- poids : 4,35 kg

### Attributs

- Alimentation: 600 – 1000 VA
- Connecteur: CEE 7/7
- Installation: Bureau
- Technologie: Line-interactive

### Package contents

- UPS
- QIG
- Câble USB
- Câble RJ11

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	4	18.00	36.50	30.00	41.10	45,004.50
Packaging Unit Inside	1	4.50	35.00	14.20	21.30	10,586.10
Packaging Unit Single	1	4.50	35.00	14.20	21.30	10,586.10
Net single without Packaging	0	4.20	29.80	10.10	14.20	4,273,920.00

More images:

