

DIGITUS® UPS interattivo di linea, 1000 VA/600 W

DN-170074

EAN 4016032441366



UPS interattivo di linea, 1000VA/600W Batteria 12V/7Ah x2, 4x CEE 7/7, USB, RS232, RJ45, LCD

I sistemi UPS DIGITUS® Line-Interactive forniscono un gruppo di continuità in dimensioni compatte e con un eccellente controllo a microprocessore, che garantisce un elevato livello di affidabilità. Proteggono le apparecchiature dell'ufficio o dell'azienda dalla perdita di dati e dai danni causati da guasti alla rete elettrica o da interruzioni di corrente. I dispositivi UPS sono facili da usare e offrono il massimo delle prestazioni e della sicurezza. Caratteristiche come la protezione da sovraccarico, scarica e sovraccarico, la funzione di avviamento a freddo, le proprietà di risparmio energetico e un sistema di allarme acustico sono solo alcuni dei vantaggi dei sistemi UPS DIGITUS® Line-Interactive.

Offre una protezione affidabile contro la perdita di dati e i danni da tensione in ufficio e a casa.

- L'eccellente controllo a microprocessore garantisce un'elevata affidabilità in caso di interruzione dell'alimentazione.
- Riavvio automatico durante il ripristino della tensione
- Funzione di avviamento a freddo
- Connessione: 4x prese con contatto di terra, 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 tipo B
- Tensione di ingresso: 230 VAC
- Gamma di tensione: 162-290 VCA
- Gamma di frequenza: 50 Hz (rilevamento automatico)
- Tensione di uscita: 230 VAC ± 10%
- Regolazione CA (modalità batteria): 10%
- Capacità: 1000 VA/600 W

- Intervallo di frequenza (modalità batteria): 50 Hz ± 1%
- Tempo di trasferimento tipico: 2-6 ms
- Forma d'onda (modalità batteria): Onda sinusoidale simulata
- Batteria: 12V/7Ah x 2
- Tempo di ricarica tipico: 6-8 ore per ripristinare il 90% della capacità
- Suoni di allarme: modalità batteria (suona ogni 10 secondi), stato di batteria scarica (suona ogni secondo), sovraccarico (suona ogni 0,5 secondi), errore (suona continuamente)
- Umidità: 0-95% RH @ 0 °C fino a +40 °C (senza condensa)
- Livello di rumore: inferiore a 40 dB
- Convertitore buck/boost per stabilizzare la tensione
- Display LCD
- Con protezione da sovraccarico, scarica e sovraccarico
- Dimensioni (A x L x P): 162 x 150 x 338 mm
- Peso: 7,8 kg

Attributes

- Installazione: Scrivania
- Installazione: Scrivania
- Potenza: 600VA – 1000VA
- Spina: CEE7/7
- Tecnologia: Linea-interattiva

Package contents

- UPS
- QIG
- Cavo USB
- Cavo RS232

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	16.20	42.00	40.50	25.20	42,865.20
Packaging Unit Inside	1	8.10	40.50	23.50	19.20	18,273.60
Packaging Unit Single	1	8.10	40.50	23.50	19.20	18,273.60
Net single without Packaging	0	7.80	33.80	15.00	16.20	8,213.40

More images:

