DIGITUS Câble d’installation à paire torsadée CAT 7 S-FTP, AWG 23/1

DK-1744-VH-5
EAN 4016032441731



CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz Cca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m drum, simplex, or

Adapté pour le câblage structuré de bâtiments dans le secteur secondaire et tertiaire

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Propriétés physiques :
- Conducteur : fil de cuivre nu AWG 23/1 de 0,57 mm, nominal
- Isolation : SFS-PE (gaine moussée en polyéthylène)
- Nombre total de capteurs isolés : 8, torsadés en 4 paires
- Code couleur : bleu et blanc, orange et blanc, vert et blanc, marron et blanc
- Blindage de chaque paire : film polyester doublé d’aluminium, couvre 100 %
- Blindage générale : Couverture nominale de 50 %
- Gaine extérieure : Sans halogène (FRNC-C/LSZH-3)
- Épaisseur de gaine extérieure : 0,50 mm, nominal
- Couleur : Orange (RAL 2008)
- Propriétés mécaniques :
- Résistance à la traction : 150 N max.
- Rayon de courbure dynamique : 8x AD mm min.
- Rayon de courbure statique : 4x AD mm min.
- Plage de température de transport et de stockage : -20 °C à +75 °C
- Plage de température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Plage de température en fonctionnement : 0 °C à +50 °C
- Diamètre extérieur : 7,2 mm, nominal
- Résistant au feu : IEC 60332-3-24
- Absence d’halogène et densité de la fumée : IEC 60754-2 et IEC 61034
- Valeur calorique : 650 Mj/km
- Poids : 50 kg/km
- Propriétés électriques :
- Impédance moyenne : 100 ± 5 ohm à 1 MHz - 600 MHz
- Capacité : 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Déséquilibre de capacités (paire-terre) : 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
- Résistance d’isolation : 5 Gohm x km min.
- Résistance ohmique : 72 ohm/km max. (2 % max. de tolérance)
- Résistance ohmique : 147 ohm/km max. (2 % max. de tolérance)
- Tension de fonctionnement : 72 Vdc max.
- Perte d’insertion : 80 dB
- Assortiment: Câbles d'installation à paires torsadées
- Catégorie: Cat. 7
- Blindage: S-FTP, blindage par feuillard et par tresse
- RPC: Cca
- Longueur: 500 m
- Couleur: orange
- Gaine: LSOH
- Gaine: LSOH
- Structure: 4x 2 AWG 23/1, paires torsadées blindées

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	27.00	54.00	54.00	34.00	99,144.00
Packaging Unit Inside	1	27.00	54.00	54.00	34.00	99,144.00
Packaging Unit Single	1	27.00	54.00	54.00	34.00	99,144.00
Net single without Packaging	0	55.00	54.00	54.00	34.00	99,144.00

More images:


DIGITUS
DK-1744-VH-5 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500 m, Simplex, Cca
Anwendungsbeispiel
Example of use
DN-93816
DN-93835


DIGITUS
AWG 23/1
1 200 MHz
10 Gbit Ethernet
CAT 7
-20°/+50°
LSZH
Cca
CAT 7 S/FTP
Installation Cable, 500 m,
Simplex, Cca


DIGITUS
DK-1744-VH-10 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 1 000 m, Simplex, Dca
Kabelquerschnitt
Cable cross section
Außenmantel
Outer jacket
Geflechtschirmung
Braid shield
Paarabschirmung
Paarscreen
Aderisolierung
Insulation
Cu-Draht
Cu-Wire
Adernpaare
Twisted pair


DIGITUS
Produktinformation Product Information
Physikalische Spezifikationen Physical Properties
Elektrische Eigenschaften Electrical Properties
Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties


DIGITUS
Leistungseigenschaften Transmission Properties

GHMT
Certificate
Category 7
Data Cable, Copper, Category 7
GHMT Type Approval
GHMT
Zertifikat
Kategorie 7
Symetrischen Kabel, Kupfer, Kategorie 7
GHMT Type Approval


DIGITUS
CAT 6A
CAT 7A
CAT 7
CAT 7 SCHO
CAT 6A
CAT 6


DIGITUS
CPR Euroklasse
Brandschutzstufe
Leistungsbeständigkeit (AVCP)
Aufgaben der notifizierten Stelle
Zusatzklassifizierung
B2ca
Cca
Dca
Eca
Sehr hoch
Hoch
Mittel
Gering
1+
3
s
d
a
s1a
d1
a1





DIGITUS
Professional

DIGITUS
Professional
Professional Networking
DIGITUS
Professional