DIGITUS Sicherheits-Steckdose für Unterputzmontage mit 2 USB-Ports

DA-70613
EAN 4016032443193

Schutzkontakt Steckdose, 2x USB, USB Ges. Leistung 5V 2.1A, Eingang: AC 250V 50Hz, RAL 9003

Smartphone aufladen an jeder Steckdose! Mit der DIGITUS® Schutzkontaktsteckdose können Sie sogar 2 USB-Mobilgeräte zeitgleich aufladen. Laden Sie beispielsweise gleichzeitig Ihr Smartphone, Tablet oder Digitalkamera. Schützen Sie sich und Ihre Familie durch die integrierten Shutter in der Steckdose, die einen erhöhten Berührungsschutz gewährleisten. Der eingebaute elektronische Kurzschluss- und Überlastschutz der USB-Ports bringt zusätzliche Sicherheit für Ihre angeschlossenen Geräte. Rüsten Sie Ihre vorhandene Elektroinstallation auf und kommen Sie in den Genuß, jederzeit Ihre USB-Geräte direkt an der Steckdose aufladen zu können.

2 x integrierte USB-Ports zum Laden von mobilen Endgeräten

- Schutzkontakt Steckdose
- 2 x USB-Port
- Integrierter Berührungsschutz durch Shutter in der Steckdose
- Ausgangsspannung: 5 VDC (USB)
- Ausgangsspannung: 250 VAC (Schutzkontakt Steckdose)
- Montageart: Unterputz
- Ausgangsstrom: max. 2,1 A (USB)
- Einbautiefe: 32 mm
- Sicherheit: Gesichert durch elektronischen Kurzschluss- und Überlastschutz (USB)
- Intelligente Parallelnutzung aller Anschlüsse (USB bis 2,1 A)
- Farbe: Reinweiß RAL 9003

Lieferumfang

- Sicherheits-Steckdose für Unterputzmontage mit 2 USB-Ports
- Installationsanleitung

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	50	5,32	35,00	20,00	20,00	14.000,00
Innen-VPE	1	0,11	9,00	9,00	6,00	486,00
Einzel-VPE	1	0,11	9,00	9,00	6,00	486,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,09	8,50	8,50	5,00	361,25

Weitere Anwendungsbilder:

DIGITUS® Safety Wall Outlet, 2x USB
DA-70613, Manufactured in P.R.C.
www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schoffer 3
58513 Lüdenscheid
Germany
250V~, 50Hz, 16A, IP20
Output: DC 5V, 2.1A
S/N: 2018100736
Code39: 5302476866

DIGITUS® Safety Wall Outlet, 2x USB
DA-70613, Manufactured in P.R.C.
www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schoffer 3
58513 Lüdenscheid
Germany
250V~, 50Hz, 16A, IP20
Output: DC 5V, 2.1A
S/N: 2018100736
Code39: 5302476866

DIGITUS
Socket
with 2 USB Ports

DIGITUS
Socket
with 2 USB Ports