

# DIGITUS Sicherheits-Steckdose für Unterputzmontage mit 1 x USB Type-C™, 1 x USB A

DA-70615  
EAN 4016032443223



**Steckdose 1x Schutzkontakt, 1x USB, 1x Type C 5 V 2.8 A, Eingang: AC 250V 50Hz, RAL 9003**

Smartphone aufladen an jeder Steckdose! Mit der DIGITUS® Schutzkontakt-Steckdose können Sie sogar 2 Smartphones zeitgleich aufladen. Laden Sie ein USB-C™ oder USB A Gerät mit bis zu 14 W (5 V / 2,8 A). Laden Sie beispielsweise gleichzeitig Ihr Smartphone und Ihr Tablet mit insgesamt 2,8 A verfügbarem Ladestrom. Schützen Sie sich und Ihre Familie durch die integrierten Shutter in der Steckdose, die einen erhöhten Berührungsschutz gewährleisten und zusätzlich durch den eingebauten elektronischen Kurzschluss- und Überlastschutz der USB-Ports. Rüsten Sie Ihre vorhandene Elektroinstallation auf und kommen Sie in den Genuß, jederzeit Ihre USB-Geräte direkt an der Steckdose aufladen zu können.

**1 x USB Type-C™-Anschluss + 1 x USB A-Anschluss zum Laden von Smartphones oder Tables**

- Integrierter Berührungsschutz durch Shutter in der Steckdose
- 1 x USB Type-C™, 1 x USB A-Port,
- Ausgangsspannung: 5 VDC (USB)
- Ausgangsspannung: 250 VAC (Schutzkontakt-Steckdose)
- Montageart: Unterputz
- Ausgangsstrom gesamt: max. 2,8 A (USB-C™ + USB A)
- Einbautiefe: 32 mm
- Sicherheit: Gesichert durch elektronischen Kurzschluss- und Überlastschutz (USB)
- Intelligente Parallelnutzung aller Anschlüsse (USB bis 3,4 A)
- Farbe: Reinweiß RAL 9003

**Lieferumfang**

- Sicherheits-Steckdose für Unterputzmontage mit 1 x USB Type-C™, 1 x USB A-Port
- Installationsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	60	6,32	20,00	30,00	35,00	21.000,00
Innen-VPE	1	0,10	9,00	9,00	6,00	486,00
Einzel-VPE	1	0,10	9,00	9,00	6,00	486,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,11	8,50	8,50	4,00	289,00

**Weitere Anwendungsbilder:**



