

DIGITUS Module SFP 1,25 Gbit/s en cuivre, RJ45

DN-81005-01
 EAN 4016032454915



1.25 Gbps Copper SFP Module, RJ45, HP-compatible 10/100/1000Base-T, up to 100m, HP

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Ce module représente l'option parfaite pour ajouter un connecteur RJ45 à votre commutateur réseau Gigabit disposant d'un port SFP Uplink libre. Grâce à la possibilité de connexion à chaud, vous pouvez installer le module sans interrompre la disponibilité du réseau ou sans redémarrer l'appareil. La conformité avec le standard MSA (Multi Source Agreement) permet également d'assurer une compatibilité avec les marques de commutateurs réseau les plus courantes.

L'extension Plug and Play pour votre commutateur réseau

- Module SFP (Small Form Factor Pluggable) Mini GBIC
- Compatible avec les fabricants suivants : Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE

- Un taux de transfert de données bidirectionnel maximal de jusqu'à 1,25 Gbit/s
- Conforme au standard Gigabit IEEE 802.3z
- Haute qualité et robustesse à toute épreuve
- Installation Plug and Play facile
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)
- Branchement à chaud - Installation possible lorsque l'appareil est en marche
- Auto MDI/MDI-X
- Raccordement : 1 connecteur RJ45, CAT 5
- Distance : jusqu'à 100 m
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Mode: Cuivre
- Connecteur: RJ45
- Distance (km): 0.1
- Support DDM: Non
- Compatibilité constructeur: HP, Universel (MSA)
- Vitesse Ethernet: Gigabit

Package contents

- Module SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	7.00	25.40	39.40	55.00	55,041.80
Packaging Unit Inside	30	1.75	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.05	3.20	9.30	12.00	357.12
Net single without Packaging	0	0.20	1.50	1.50	7.00	15.75

More images:



SFP Modules							
Product Number	MM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet							
DM-4001	42780000040	1.0 Gbps	2 km	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4002	42780000070	1.0 Gbps	55 km	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4004	42780000070	1.0 Gbps	55 km	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
10G Ethernet							
DM-4005	42780000080	10 Gbps	100 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4006	42780000080	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4007	42780000080	10 Gbps	250 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4008	42780000080	10 Gbps	250 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4009	42780000080	10 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4010	42780000080	10 Gbps	350 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
10G Ethernet Industrial							
DM-4011	42780000080	10 Gbps	100 m	LC Duplex Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4012	42780000080	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4013	42780000080	10 Gbps	250 m	LC Duplex Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4014	42780000080	10 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4015	42780000080	10 Gbps	350 m	LC Duplex Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓