DIGITUS Switch géré Gigabit PoE L2 à 8 ports + 2 SFP

DN-95344
EAN 4016032455103

L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch 8-port PoE + 2-port SFP, 86W PoE budget

Le switch géré Gigabit PoE L2 DIGITUS® à 8 ports PoE+ et 2 ports Gigabit SFP est idéal pour une utilisation dans diverses topologies de réseau telles que les PME. Les nombreuses options de configuration L2 vous permettent d'augmenter les performances et l'efficacité de votre réseau. Le switch offre la possibilité de segmenter le réseau via VLAN, la fonction QoS assure un échange de données fluide pour les applications sensibles en matière de temps. Le protocole Spanning Tree ou le Port Trunk peuvent être utilisés pour créer des connexions sécurisées avec d'autres switchs. Le switch peut être géré via l'interface web, SNMP, SSH ou Telnet.

Power over Ethernet (PoE) et options de gestion réseau pour des environnements réseau petits et moyens incluses

- 8 ports 10/100/1000Base-T avec prise en charge PoE
- Liaison montante Gigabit SFP, 2 ports
- Sortie de courant PoE : 44 à 57 V CC, max. 30 W par port
- Mode d'alimentation PoE A, Broche 1/2(+), 3/6(-)
- Paramètres VLAN basés sur le port/ basés sur la balise / basés sur MAC / basés sur l'IP / VLAN voix / mappage VLAN / double VLAN
- Paramètres du tronc, prise en charge Rapid Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, IEEEE802.1s MSTP
- Prise en charge QoS (qualité de service)
- Filtrage par adresses MAC, filtrage TCP/UDP
- Authentification Tacacs+ et Radius
- Gère le transfert non bloquant, pas en tête de ligne
- Assure la contre-pression et le contrôle de la bande passante sur chaque port
- Technologie Store-and-Forward pour un transfert de données optimisé
- Reconnaissance/réglage automatique de la vitesse et duplex partiel ou intégral
- Fonction auto MDI/MDI-X
- Fond de panier de 20 Gbit/s
- Jusqu'à 8000 adresses MAC configurables
- Puissance de sortie maximale : 86 W
- Nombre de ports: 8
- Budget d'alimentation PoE: 86 W
- Norme PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: SFP
- Managed: Oui
- Nombre de ports (uplink): 2
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: Bureau, 19 pouces
- VLAN: Oui

Package contents

- Switch géré Gigabit PoE L2 à 8 ports
- Guide de démarrage rapide
- Adaptateur secteur
- Accessoires de fixation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	16.01	34.00	28.00	48.00	45,696.00
Packaging Unit Inside	1	1.60	10.00	16.50	27.50	4,537.50
Packaging Unit Single	1	1.60	3.90	11.50	25.00	1,121.25
Net single without Packaging	0	0.67	3.90	11.50	25.00	1,121.25

More images: