

DIGITUS® UPS tutto in uno, 600VA/360W, LED

DN-170110

EAN 4016032456575



UPS tutto in uno, 600VA/360W, LED 12V/7Ah x1, 4x CEE 7/7, 3x IEC C13, USB, RJ45

I modelli di UPS Line-Interactive offrono protezione contro interruzioni di corrente, danni da sovratensione, perdita di dati e molto altro. Funzionamento semplice, prestazioni elevate e sicurezza grazie all'unità di controllo a microprocessore integrata caratterizzano la serie Line-Interactive. Proteggetevi dalla perdita di dati e dai danni ai vostri dispositivi in casa e in ufficio. Proteggete i vostri dispositivi con la funzione AVR, che fornisce automaticamente la tensione corretta in ogni momento e previene sovratensioni e sottotensioni. Altre funzioni di sicurezza, come la protezione da sovraccarico/scarico e da sovraccarico, nonché le funzioni di avviamento a freddo e di risparmio energetico, completano questa serie di UPS. Con questo sistema UPS la perdita e il danneggiamento dei dati sono un ricordo del passato.

Tutto in uno: protezione affidabile contro l'interruzione dei dati e dell'alimentazione e contro i danni da sovratensione per i dispositivi collegati.

- 4 prese di corrente con contatto di terra per il collegamento degli elettrodomestici
- 3 x presa IEC C13 per il collegamento di monitor, ad esempio
- 1 x presa USB di tipo A per la ricarica di dispositivi mobili con 5 V / 2 A max.
- 1 presa USB tipo-B per la comunicazione con il software
- 1 ingresso/uscita RJ45 come protezione contro le sovratensioni per l'accesso a Internet e la comunicazione software.
- Display a LED per le seguenti funzioni: Alimentazione tramite tensione di rete / Alimentazione tramite tensione di batteria / Messaggio di errore
- Messaggio acustico di errore per i seguenti eventi: Mancanza di alimentazione (10 sec.) / Batteria scarica (1 sec.) / Sovraccarico (0,5 sec.) / Errore (tono continuo)

- Funzioni di protezione: Scarico / sovraccarico / sovraccarico
- Tempo di commutazione in caso di interruzione dell'alimentazione: 2 - 6 ms
- Riavvio automatico durante il ripristino della tensione
- Software per il controllo e il monitoraggio dei dispositivi collegati / funzioni dell'UPS
- Capacità: 600 VA / 360 W
- Tensione di ingresso: 220 - 240 VAC
- Tolleranza della tensione di ingresso: 162 - 290 VCA
- Regolazione della tensione di uscita: +/- 10
- Gamma di frequenza: da 50 a 60 Hz (+/- 10 %)
- Forma d'onda: onda sinusoidale simulata
- Tempo di ricarica: 6 - 8 ore (0 - 90 % di carica)
- Livello di rumore: <40 dB
- Presa di ricarica USB di tipo A: 5 V / 2 A max.
- Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C
- Umidità operativa: 0 - 90 % (senza condensa)
- Dimensioni (L x P x A): 293 x 202 x 93 cm
- Peso: 4,5 kg

Attributes

- Installazione: Scrivania
- Installazione: Scrivania
- Potenza: 600VA - 1000VA
- Spina: Presa di ingresso IEC 60320 C14
- Tecnologia: Linea-interattiva

Package contents

- UPS
- QIG
- Cavo USB
- Cavo di rete (ingresso)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	21.00	44.10	36.50	30.00	48,289.50
Packaging Unit Inside	1	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	5.25	36.00	14.50	18.00	9,396.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

