

DIGITUS® Connecteur CAT CAT 6A (accouplement pour applications sur le terrain), 500 MHz

DN-93912

EAN 4016032458623



Connecteur CAT CAT 6A, 500 MHz pour AWG 22-26, blindé avec un bouchon à vis métallique

Le connecteur CAT DIGITUS® Professional pour applications sur le terrain sert au raccordement ou au rallongement de câbles à paire torsadée. Boîtier métallique robuste pour des connexions stables et durables. Ce connecteur est le choix idéal pour une installation rapide ou une réparation des câbles existants. La confection peut être entièrement effectuée sans outil spécial et le câblage est facile à réaliser grâce à la borne auto-dénudante LSA avec détrompage couleur.

Le connecteur CAT convient parfaitement pour rallonger ou réparer une longueur de câble à paire torsadée.

- Caractéristiques de transfert :
- Catégorie 6A, 10 GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3e éd. ; EN50173-1 ; IEC 60603-7-51
- Convient pour PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Caractéristiques générales :
- Installation via une borne auto-dénudante, avec détrompage couleur selon EIA/TIA 568 A&B
- Décharge de traction et fixation des câbles via une décharge de traction à visser
- Raccordement de montage sans outil

- Reprise de blindage à 360°
- Caractéristiques techniques :
- Matériau boîtier : Fonte de zinc – nickelée
- Matériau de contact : Bronze au phosphore
- Revêtement contacts : Nickel, doré 0,5 µ
- Caractéristiques physiques :
- Force d'insertion : 30 N max. (selon IEC 60603-7-5)
- Force de retenue : 7,7 kg entre la prise et la fiche
- Température de fonctionnement : de -20°C à +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cycles d'enfichage : > 750 (ISO/IEC 11801, CEI 60603-7-5)
- Diamètre câble en cuivre : AWG (26/7 – 22/1), torons et fil plein
- Testé avec câble d'installation massif AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X ; câble d'installation AWG 22/1 CAT 7A)
- Rigidité diélectrique : 1 000 V DC (contact/contact), 1 500 V DC (contact/masse)

Attributs

- Catégorie: Cat. 6a

Package contents

- Connecteur CAT 6A, blindé, sans outil

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	19.17	34.00	24.00	28.00	22,848.00
Packaging Unit Inside	10	0.38	7.00	17.00	19.00	2,261.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	8.00	3.00	215.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

