

DIGITUS Switch di rete Fast Ethernet a 4 porte, industriale, non gestito, 1 collegamento RJ45

DN-650105
EAN 4016032458814



Switch Fast Ethernet industriale a 5 porte Guida DIN, intervallo di temp. esteso

Lo switch industriale Fast Ethernet DIGITUS® è progettato per ambienti difficili in cui è esposto a umidità, sbalzi di temperatura e vibrazioni. Con un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 80 °C, lo switch industriale Fast Ethernet può essere utilizzato nelle condizioni più avverse. Garantisce una disponibilità costante in aree altamente sensibili come il trasporto, la produzione, il traffico e il monitoraggio della sicurezza. Il semplice sistema plug and play consente di integrare rapidamente lo switch industriale Fast Ethernet nel rispettivo ambiente. Con la sua connettività Fast Ethernet, lo switch industriale Fast Ethernet è una soluzione flessibile ed economica per l'ambiente industriale.

Soluzioni industriali robuste e durevoli con montaggio su guida DIN e standard

- 5 porte Ethernet 10/100Base-TX
- Rilevamento Automatico del Cavo - Funzione automatica MDI/MDI-X
- Standard supportati: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
- IEEE802.3x controllo del flusso e contropressione
- Tecnologia di memorizzazione e inoltro per ottimizzare il trasferimento dei dati
- Riconoscimento/regolazione automatica della velocità e half/full duplex
- Backplane con 1.6 Gbps

- Memoria di indirizzo MAC 2K
- Alloggiamento metallico compatto e robusto
- Eccellente protezione da cortocircuito
- Protezione contro fulmini e sovratensioni
- Possibilità di montaggio su guida DIN (profilato)
- Alimentazione ridondante: 12 ~ 48 V CC, alimentazione ridondante con funzione di protezione dalla polarità inversa
- Intervallo esteso della temperatura di esercizio, da -40 ~ a +80 °C
- Collegamento terminale rimovibile
- Tipo di protezione IP40
- Numero di porte: 4
- Velocità Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: RJ45
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 1
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: Guida DIN
- VLAN: no

Package contents

Package contents

- Switch Fast Ethernet industriale a 5 porte
- guida di avvio rapida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	72	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	0	0.36	8.60	11.80	3.90	395.77

More images:

