

DIGITUS® Switch di rete gigabit a 4 porte, industriale, non gestito, 1 uplink RJ45

DN-651118

EAN 4016032458838



Switch industriale a 5 porte Gigabit Guida DIN, intervallo di temperatura esteso

Lo Switch Gigabit Industriale DIGITUS® è progettato per ambienti difficili in cui è esposto a umidità, fluttuazioni di temperatura e vibrazioni. Con un intervallo di temperatura compreso tra -40°C e 80°C, lo switch industriale Gigabit può essere utilizzato nelle condizioni più avverse. La disponibilità costante è garantita in aree altamente sensibili come i trasporti, la produzione, il traffico e la sorveglianza della sicurezza. Grazie al semplice sistema plug-and-play, lo Switch Gigabit Industriale può essere rapidamente integrato nel rispettivo ambiente. La connettività Gigabit rende lo Switch Gigabit Industriale una soluzione flessibile ed economica per gli ambienti industriali.

Soluzioni industriali robuste e durevoli con montaggio su guida standard e top-hat

- 5 porte Ethernet 10/100/1000Base-TX
- Rilevamento automatico del cavo - Funzione Auto MDI / MDI-X
- Standard supportati: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3ab 1000BaseTX
- Controllo del flusso e contropressione IEEE802.3x
- Tecnologia Store-and-forward per un trasferimento dati ottimizzato
- Rilevamento/impostazione automatica di velocità e half/full duplex
- Backplane con 14Gbps
- Memoria indirizzi MAC 2K

- Alloggiamento in metallo compatto e robusto
- Eccellente protezione contro i cortocircuiti
- Protezione dai fulmini e dalle sovratensioni
- Alimentazione ridondante: 12-48 V CC, alimentazione ridondante con funzione di protezione dall'inversione di polarità
- Intervallo di temperatura operativa esteso, -40 °C ~ +80 °C
- Connessione terminale rimovibile
- Grado di protezione: IP40

Attributes

- Numero di porte: 4
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: si
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: RJ45
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 1
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: Guida DIN
- VLAN: no

Package contents

- Switch industriale Fast Ethernet a 5 porte
- Guida rapida

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	72	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	0	0.36	8.60	11.80	3.90	395,772.00

More images:



DN-65118
Industrial 5-Port Gigabit Switch, Unmanaged

DIGITUS

- Over-voltage protection
- Short-circuit protection
- Over-current protection
- Over-heat protection
- Over-voltage protection
- Over-current protection
- Over-heat protection

DN-65118
Industrial 5-Port Gigabit Switch, Unmanaged

DIGITUS

- Reduced power mode
- 22-48 V 48-57 V PoE output
- Switching protection
- DC not reversible

DN-65118
Industrial 5-Port Gigabit Switch, Unmanaged

DIGITUS

- Surge protection
- High protection
- Plug & Play

DN-65118
Industrial 5-Port Gigabit Switch, Unmanaged

DIGITUS

DN-65118
Industrial 5-Port Gigabit Switch, Unmanaged

DIGITUS