

DIGITUS® Switch PoE réseau Fast Ethernet 4 ports, industriel, non administrable, 1 RJ45 uplink

DN-650107

EAN 4016032458852



Switch industriel 4 ports Fast Ethernet PoE 1 port uplink, rail DIN, plage de température étendue

Le switch industriel Fast Ethernet DIGITUS® est conçu pour les environnements difficiles, où il est exposé à l'humidité, aux variations de température et aux vibrations. Avec une plage de température de -40°C à 80°C, le switch Industrial Fast Ethernet peut être utilisé dans les conditions les plus défavorables. Grâce aux ports PoE avec support IEEE802.3af/at, les appareils compatibles PoE peuvent être alimentés avec jusqu'à 30 W par port. Une disponibilité permanente est garantie dans les domaines hautement sensibles tels que le transport, la production, la circulation et la surveillance de sécurité. Grâce au système plug-and-play simple, une intégration rapide du switch Industrial Fast Ethernet dans l'environnement concerné peut être réalisée. Grâce à la connectivité Fast Ethernet, le switch Industrial Fast Ethernet représente donc une solution flexible et économique pour l'environnement industriel.

Solutions industrielles robustes et durables avec fonction Power over Ethernet (PoE) intégrée

- 4 ports Ethernet PoE 10/100Base-TX
- 1 port de liaison montante Ethernet 10/100Base-TX
- Supporte IEEE802.3af/at
- détection automatique des câbles - fonction Auto-MDI/ MDI-X
- Normes prises en charge : IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Contrôle de flux et pression arrière IEEE802.3x
- Technologie "store and forward" pour un transfert de données optimisé
- Détection/réglage automatique de la vitesse et du half/full duplex
- Fond de panier à 1,6 Gbps

- Mémoire d'adresses MAC 2K
- Boîtier métallique compact et robuste
- Excellente protection contre les courts-circuits
- Protection contre la foudre et les surtensions
- Convient pour le montage sur rail DIN (profilé chapeau)
- Alimentation redondante : 48-57 V DC, alimentation redondante avec fonction de protection contre l'inversion de polarité
- Plage de température de fonctionnement étendue, -40 °C ~ +80 °C
- Borne amovible
- Degré de protection : IP40

Attributs

- Nombre de ports: 4
- Budget d'alimentation PoE: 100 W
- Norme PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Vitesse Ethernet: Fast Ethernet
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: RJ45
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 1
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: Rail DIN
- VLAN: Non

Package contents

- Switch industriel Fast Ethernet PoE 4 ports + 1 port de liaison montante
- Guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	72	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	0	0.36	8.60	11.80	3.90	395,772.00

More images:

