

DIGITUS Mini-boîtier pour disque SSD M.2 NVMe PCIe, USB 3.1 Type-C™

DA-71120

EAN 4016032461432



Boîtier externe pour disque SSD USB Type-C 3.1 M.2 (NVMe) sans outils, boîtier en aluminium, clé M ou clé B+M

Le mini-boîtier externe pour disque SSD de DIGITUS® vous permet d'installer votre disque SSD au format M.2 NVMe PCIe dans un boîtier moderne en aluminium. Vous pouvez facilement insérer le support de stockage dans le boîtier et le fixer avec la vis fournie. Vous pouvez ensuite le connecter directement à votre PC ou ordinateur portable à l'aide du câble combiné USB-C™ fourni. Le câble combiné vous permet de connecter des appareils en utilisant à la fois les ports USB-C™ et USB-A. Grâce au plug and play, vous pouvez accéder à vos données n'importe où et n'importe quand et bénéficier de taux de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s grâce à la norme USB 3.1. Le boîtier en aluminium fin et élégant permet de transférer et de récupérer vos données de façon confortable et à tout moment. Aucun adaptateur d'alimentation supplémentaire n'est requis, l'alimentation est fournie via le port USB Type-C™.

Le boîtier externe pour mini-SSD est compatible avec un SSD M.2 NVMe PCIe, et la norme USB 3.1 Type-C™ offre des taux de transfert de données maximaux de 10 Gbit/s.

- Prend en charge les mini-SSD au format M.2 NVMe PCIe
- Capacité prise en charge : jusqu'à 2 To
- Installation facile, insérez le support de stockage et fixez-le avec des vis.
- USB 3.1 (Gen. 2) SuperSpeed - taux de transfert de données maximal de 10 Gbit/s

- Prend en charge les modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec clé M ou B+M (PCIe (NVMe))
- Rétrocompatible avec USB : 3.0/2.0/1.1
- Puce : JMS583
- Indicateur lumineux d'activité
- Boîtier en aluminium élégant et de haute qualité
- Plug and play pris en charge
- L'alimentation est fournie via le port USB
- Compatible : Win 10, 8, 7, XP, 2000, macOS 9.x ou version ultérieure, Linux 2.4.x ou version ultérieure, Google Chrome OS
- Température de fonctionnement : De 5 à 50 °C
- Température de stockage : De -40 à 70 °C
- Humidité de fonctionnement : De 5 % à 90 % (sans condensation)
- Dimensions : L 112 x l 40 x H 12 mm
- Poids : 306 g
- Couleur : Noir
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Mini-boîtier pour disque SSD M.2 NVMe PCIe, USB 3.1 Type-C™
- Câble USB 3.1 Type-C™ SuperSpeed vers prise USB-A
- Adaptateur USB Type-C™ vers prise USB-A
- Adaptateur USB Type-C™ vers prise USB-A
- Guide d'utilisation
- Accessoires de montage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	8.00	53.50	32.50	20.50	35,644.40
Packaging Unit Inside	1	0.20	15.00	9.00	5.00	675.00
Packaging Unit Single	1	0.20	11.20	4.00	1.20	53.76
Net single without Packaging	0	0.06	11.20	4.00	1.20	53.76

More images:

