

DIGITUS® Dualer Kartenlesegerät Hub USB-C™ / USB 3.0, OTG

DA-70886

EAN 4016032464464



Combo Card Reader Hub (USB-C+USB 3.0) 1x SD, 1x MicroSD, 1x USB 3.0, grau

Der Dual Kartenleser von DIGITUS® mit integriertem USB-Hub (OTG) kann wahlweise am Smartphone, Tablet oder Notebook angeschlossen werden, so können Sie auf eingesteckte Speichermedien wie z. B. USB-Sticks, SD- oder MicroSD-Speicherkarten zugreifen. Sie können das Gerät entweder über den USB A (USB 3.0) oder über den USB-C™-Stecker des Hubs anschließen. Der USB-Hub kann zeitgleich mit dem Speicherkartenleser genutzt werden, so können auch Dateien zwischen beiden Anschlüssen verschoben oder kopiert werden. Die Installation von Treibern oder Apps ist dank Plug and Play nicht notwendig. Ideal beispielsweise zur Sicherung von Urlaubsfotos direkt vor Ort, ohne ein Notebook nutzen zu müssen.

Einfache Anbindung von Speicherkarten und USB-Sticks an Ihr Smartphone oder Tablet - USB-C™ & USB A

- Datenübertragungsrate USB-C™-Anschluss: 480 Mbps (USB 2.0)
- Datenübertragungsrate USB 3.0-Anschluss: 5 Gbps SuperSpeed (USB 3.0)
- Datenübertragungsrate Kartenleser: 480 Mbps (USB 2.0)
- Unterstützt SD- / MicroSD-Speicherkarten bis 2 TB

- Anschluss 1: USB 3.0 (USB A)
- Anschluss 2: USB-C™ USB 2.0
- Kontakte: vergoldet 30µ
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 11/10/8/7, macOS 10.2.8 oder höher, iOS, Android mit OTG-Unterstützung
- Gehäuse: Aluminium-Legierung
- Abmessungen: L 86,5 x B 20,5 x H 12 mm
- Gewicht: 28 g
- Herstellerhinweise:
- Keine gleichzeitige Nutzung der beiden Kartenleser möglich
- Smartphones / Tablets müssen OTG unterstützen.

Merkmale

- Anzahl der Ports: 1
- USB Standard: USB 3.0 / 3.1
- USB-A (3.0) Anschlüsse: 1
- USB-C Anschlüsse: 1
- USB-C Produkte: ja

Lieferumfang

- Dual Card Reader Hub USB-C™ / USB 3.0, OTG
- QIG

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	60	3,80	21,50	31,50	22,00	14.899,50
Innen-VPE	1	0,06	10,00	10,00	1,80	180,00
Einzel-VPE	1	0,06	10,00	10,00	1,80	180,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,02	8,60	2,10	1,00	18,06

Weitere Anwendungsbilder:

