

DIGITUS Iniettore PoE++ Ethernet Gigabit, 802.3bt, 85 W

DN-95109 EAN 4016032464495





Iniettore PoE++ Ethernet Gigabit, 802.3bt Power pins: 4/5(+), 7/8(-) e 3/6(+), 1/2(-), 85W

L'iniettore 802.3 di DIGITUS® offre una porta PoE a 85 Watt quale soluzione di media portata. Compatto, economico e completamente conforme con IEEE802.3bt. La soluzione semplice per l'alimentazione a distanza di access point wireless, telecamere di sicurezza IP, telefoni VoIP, Thin Client e altre installazioni con funzionalità PoE. Dispositivi compatibili con PoE+ e PoE++ possono essere alimentati sia di corrente che di dati via cavo di rete: una soluzione sicura e affidabile per ampliare l'infrastruttura di rete esistente. L'iniettore riconosce diverse modalità PoE (A/B) - Plug & Play.

Alimentazione di corrente e trasmissione dati con larghezza di banda fino a 1Gbps e potenza di 85 Watt tramite un unico cavo di rete: per dispositivi compatibili con PoE come access point, telefoni IP, sistemi POS o videocamere IP

- Supporta applicazioni 10/100/1000 Base-T
- Standard supportati: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
- Indicatore a LED: Ingresso rete / uscita PoE
- Potenza PoE: 85 W (PoE++ via 4 fili doppi)
- · Per distanze fino a 100 m
- Spie di esercizio a LED
- Allacciamento elettrico integrato d'ingresso (C 6)

- Protezione da sovraccarico e cortocircuito
- · Riconoscimento automatico di dispositivi PoE / modalità PoE
- Alimentazione: 100 240 VAC / 50/60 Hz
- · Consumo totale: 90 W max.
- Tensione PoE: 56 VDC / 1,5 A
- Disposizione pin: Modalità A: V+ (RJ45 Pin 3, 6), V- (RJ45 Pin1, 2) / Modalità B: V+ (RJ45 Pin 4/5), V- (RJ45 Pin 7/8)
- Temperatura di esercizio: 0°C ~ 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -10 ~ 70°C
- Umidità di esercizio: 5 95 % (non condensa)
- Dimensioni: 180 x 65 x 40 mm (Lungh x Prof x Alt)
- Peso: 0,6 kg

Attributes

- Numero di porte: 1
- Budget di potenza PoE: 85 W
- Standard PoE: IEEE802.3bt (PoE++)
- · Velocità Ethernet: Gigabit
- · Uso industriale: no

Package contents

- Iniettore PoE++ Ethernet Gigabit, 802.3bt, 90 W
- Cavo d'ingresso (spina munita di messa a terra / presa IEC 5)
- Guida rapida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	1.00	20.00	33.00	27.00	17,820.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	6.00	11.60	19.00	1,322.40
Net single without Packaging	0	57.00	4.00	6.60	18.00	475.20



More images:









