

DIGITUS Boîtier vide FTTX pour 4 x couplages SC SX / LC DX

DN-931093 EAN 4016032466529





Boîtier FTTX, vide pour 4x SC SX, LC DX Montage de surface et sur rail DIN

Le boîtier vide FTTX peut accueillir jusqu'à 4 fibres optiques et les distribuer à 4 terminaux avec les couplages appropriés. 4 x couplages SC Simplex ou 4 x couplages LC Duplex (sans bride) peuvent être accueillis. Le boîtier se compose d'une plaque frontale, d'un boîtier avec une cassette d'épissures rabattable et d'un couvercle en plastique transparent pour une protection supplémentaire des câbles LWL épissurés. Le coffret peut être fixé au mur ou encliqueté sur des profilés chapeaux (rail DIN). Intégrez les épissures de fibres, la terminaison, le stockage et le raccordement dans le plus petit espace grâce au boîtier vide ultra-compact FTTX de DIGITUS®.

Boîtier vide FFTX pour les épissures de fibres, la terminaison, le stockage et la connexion par câble dans un boîtier de protection compact

- Adapté pour 4 ports : 4 x SC SX / 4 x LC DX (sans bride)
- Cassette d'épissures intégrée
- Indice de protection : IP45
- Montage : Mur ou profilé chapeau (rail DIN)
- Adapté aux câbles LWL monomode et multimode Température de fonctionnement : -40 °C ~ +85 °C
- Matériau du boîtier : PC + ABS
- Dimensions: 100 x 80 x 30 mm (LxlxH)
- Poids: 0,4 kgCouleur: Gris

Package contents

- Boîtier vide FTTX pour 4 x couplages SC SX / LC DX

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	10.50	49.00	23.50	41.00	47,211.50
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	9.30	10.50	3.80	371.07
Net single without Packaging	0	0.08	8.40	9.50	2.60	207.48

More images:











