

DIGITUS® Boîtier FTTH pour 4 x couplages SC SX

DN-931094

EAN 4016032466536



Boîtier FTTH, avec 4x adaptateurs SC (APC) SX Montage de surface et sur rail DIN

Le boîtier FTTH peut accueillir jusqu'à 4 fibres optiques et les distribuer à 4 terminaux avec les couplages appropriés. Ce boîtier est équipé de 4 x couplages SC Simplex. Alternativement, 4 x couplages LC Duplex (sans bride) peuvent être insérés. Le boîtier se compose d'une plaque frontale, d'un boîtier avec une cassette d'épaisseurs rabattable et d'un couvercle en plastique transparent pour une protection supplémentaire des câbles LWL épissés. Le coffret peut être fixé au mur ou encliqueté sur des profils chapeaux (rail DIN). Intégrez les épissures de fibres, la terminaison, le stockage et le raccordement dans le plus petit espace grâce au boîtier vide ultra-compact FTTH de DIGITUS®.

Boîtier FTTH pour les épissures de fibres, la terminaison, le stockage et la connexion par câble dans un boîtier de protection compact

- Adapté pour 4 ports : 4 x SC SX (intégré) / alternative : 4 x LC DX (non inclus) (sans bride)
- Cassette d'épaisseurs intégrée
- Indice de protection : IP45
- Montage : Mur ou profilé chapeau (rail DIN)
- Adapté aux câbles LWL monomode et multimode
- Affaiblissement d'adaptation : >50 dB(UPC), 60 dB(APC)
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ +85 °C
- Matériau du boîtier : PC + ABS
- Dimensions : 100 x 80 x 30 mm (LxH)
- Poids : 0,4 kg (sans couplages)

Package contents

- Le boîtier FTTH est équipé de 4 x couplages SC SX

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

