DIGITUS Switch KVM, 2 porte, schermo doppio, 4K, HDMI®

DS-12860
EAN 4016032467168

Switch KVM Desktop HDMI

Con lo switch KVM a 2 porte DIGITUS® per schermo doppio è possibile comandare due PC con capacità 4K da un'unica combinazione di tastiera e mouse USB. Semplicemente premendo un tasto o il tasto di scelta rapida si può passare facilmente da un PC all'altro e ci si risparmia la fatica di dover ricollegare tutti i cavi. L'output verso un massimo di due monitor avviene tramite le due uscite HDMI® nella parte posteriore. È possibile commutare anche i segnali audio provenienti dal microfono e dall'altoparlante. Inoltre, c'è una porta USB sul pannello frontale che può essere utilizzata per periferiche aggiuntive come chiavette USB o hard disk esterni su entrambi i PC. I dispositivi periferici collegati vengono assegnati rispettivamente al PC attivo. I LED di stato sul pannello frontale dello switch mostrano in ogni momento la configurazione attuale. Il sottile switch è completato dal robusto alloggiamento metallico.

Comandate 2 PC con schermo doppio utilizzando una tastiera e un mouse USB - passate da un computer all'altro semplicemente toccando un tasto

- Risoluzione UHD: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p) / Subsampling: YUV 4:4:4
- Ingressi: 4 x ingressi HDMI® (2x2), 2 x USB B, 2 x prese combi jack audio 3,5 mm (microfono, altoparlante)
- Uscite (console): 2 x HDMI®, 2 x USB A (mouse, tastiera), 2 x jack stereo audio da 3,5m (microfono, altoparlante)
- Porta aggiuntiva sul lato frontale: 1 x USB A per ulteriori dispositivi periferici quali stampanti o chiavette USB
- Versione HDMI®: 1.4b
- Specifica USB: Conforme a USB 2.0 (FullSpeed)
- Formati audio supportati: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Commutazione tra i PC: Interruttore sul lato frontale oppure tasti di scelta rapida
- Il LED di stato sul lato frontale mostra la configurazione attuale
- Il dispositivo funziona indipendentemente dalla piattaforma, adatto a tutti i sistemi operativi
- Temperatura di esercizio: 0°C ~ 80°C
- Temperatura di stoccaggio: -20°C ~ 60°C
- Umidità operativa: 0% - 80% RH (non condensa)
- Materiale alloggiamento: Metallo
- Alimentazione dispositivo: Alimentazione tramite USB o alimentatore opzionale 9 V DC
- Dimensioni: 13,2 x 9,2 x 6,6 cm (Largh. x Prof. x Alt.)
- Peso: 575 g

Package contents

- 1 x switch KVM, 2 porte, schermo doppio, 4K, HDMI®
- 2 x cavi HMDI®
- 2 x cavi KVM (HDMI, USB, audio)
- 2 x cavi KVM (HDMI, USB, audio)
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	15.14	39.50	45.00	48.00	85,320.00
Packaging Unit Inside	1	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.26	18.50	22.50	9.30	3,871.12
Net single without Packaging	0	0.58	9.40	13.20	4.40	545.95

More images:


DIGITUS
DS-12860 // KVM Switch, 2 Port, Dual Display, 4K, HDMI®
Anwendungsbeispiel
Example of use
DC adapter (optional)
Monitor 1/2
PC input 1/2
Mouse
Keyboard
Headset
Microphone
Headphone


DIGITUS
DS-12860 // KVM Switch, 2 Port, Dual Display, 4K, HDMI®
Anwendungsbeispiel
Example of use
Mouse
Keyboard
External hard drive
Printer


DIGITUS
DS-12860 // KVM Switch, 2 Port, Dual Display, 4K, HDMI®
Anschlüsse
Connections
Leistungsanzeige
Power indicator
Ein-/Aus-Schalter
Power Button
Netzstecker
Power socket
HDMI®
Microphone/Audio
USB 2.0 Type-A
USB 2.0 Type-A
Microphone
Audio
USB 2.0 Type-B

Out
In 02
In 01
DC9V


DIGITUS
RST
2
ON
SEL
1
KVM SWITCH, 2 PORT,
DUAL DISPLAY, 4K, HDMI®