

DIGITUS® Switch KVM, 2 porte, schermo doppio, 4K, HDMI®

DS-12860

EAN 4016032467168



Switch KVM Desktop HDMI

Con lo switch KVM a 2 porte DIGITUS® per schermo doppio è possibile comandare due PC con capacità 4K da un'unica combinazione di tastiera e mouse USB. Semplicemente premendo un tasto o il tasto di scelta rapida si può passare facilmente da un PC all'altro e ci si risparmia la fatica di dover ricollegare tutti i cavi. L'output verso un massimo di due monitor avviene tramite le due uscite HDMI® nella parte posteriore. È possibile commutare anche i segnali audio provenienti dal microfono e dall'altoparlante. Inoltre, c'è una porta USB sul pannello frontale che può essere utilizzata per periferiche aggiuntive come chiavette USB o hard disk esterni su entrambi i PC. I dispositivi periferici collegati vengono assegnati rispettivamente al PC attivo. I LED di stato sul pannello frontale dello switch mostrano in ogni momento la configurazione attuale. Il sottile switch è completato dal robusto alloggiamento metallico.

Comandate 2 PC con schermo doppio utilizzando una tastiera e un mouse USB - passate da un computer all'altro semplicemente toccando un tasto

- Risoluzione UHD: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p) / Sottocampionamento: YUV 4:4:4
- Ingressi: 4 ingressi HDMI® (2x2), 2 USB B, 2 prese audio combo da 3,5 mm (microfono, altoparlante)
- Uscite (console): 2 x HDMI®, 2 x USB A (mouse, tastiera), 2 x jack audio stereo da 3,5 m (microfono, altoparlanti)
- Connessione aggiuntiva sul lato anteriore: 1 x USB A per periferiche aggiuntive come stampanti o chiavette USB.
- Versione HDMI®: 1.4b

- Specifiche USB: conforme a USB 2.0 (FullSpeed)
- Formati audio supportati: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Commutazione tra i PC: interruttore sul pannello frontale o tasti di scelta rapida
- Il LED di stato sul pannello frontale indica la configurazione corrente
- Il dispositivo è indipendente dalla piattaforma e adatto a tutti i sistemi operativi.
- Temperatura di esercizio: 0°C ~ 80°C
- Temperatura di stoccaggio: -20°C ~ 60°C
- Umidità operativa: 0 - 80% RH (senza condensa)
- Materiale dell'alloggiamento: metallo
- Alimentazione del dispositivo: alimentatore USB o alimentatore opzionale da 9 V c.c.
- Dimensioni: 13,2 x 9,2 x 6,6 cm (LxPxA)
- Peso: 575 g
- Alimentazione: AC 100-240V
- Consumo di energia: 2,7 W
- Dimensioni della spina CC: 5,5*2,1 mm

Attributes

- Interfaccia: HDMI
- Numero di porte: 2

Package contents

- 1 x switch KVM, 2 porte, schermo doppio, 4K, HDMI®
- 2 x cavi HDMI®
- 2 x cavi KVM (HDMI, USB, audio)
- 1 x QIG

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Packaging Unit Carton | 12 | 15.14 | 39.50 | 45.00 | 48.00 | 85,320.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 1.26 | 18.50 | 22.50 | 9.30 | 3,871,120.00 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.58 | 9.40 | 13.20 | 4.40 | 545,952.00 |

More images:

