DIGITUS Câble de raccordement fin CAT 6A U/UTP

DK-1617-A-0025S
EAN 4016032467823



CAT 6A U-UTP slim patch cord, Cu, LSZH AWG 28/7, length 0.25 m, color grey

Les câbles de raccordement fins DIGITUS® se caractérisent par leur petit diamètre externe et leur gaine flexible. La conception mince permet une utilisation polyvalente sur votre réseau. Par ailleurs, les câbles à paires, classe EA, catégorie 6A DIGITUS® sont fabriqués et testés conformément à la norme CAT 6A ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173 Standard. Ils permettent de garantir la conformité de l'installation de câbles à la spécification de canal ISO et EN, et offrent une performance excellente au câblage CAT 6A DIGITUS®. La performance a été testée jusqu'à 500 MHz, y compris les caractéristiques de performance à l'instar de la paradiaphonie (« NEXT »). Les câbles de brassage DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins dans les différents domaines d'application de manière intégrale. Chaque câble est doté d'un manchon de protection anti-pli injecté avec décharge de traction. Par ailleurs, le manchon de protection dispose d'un levier à cran qui empêche l'enchevêtrement de câbles et protège en même temps le décrochage du levier à cran du connecteur. La coloration jaune des connecteurs permet une identification aisée de la catégorie 6A

Permet un câblage flexible et peu encombrant sur votre réseau

- 2 connecteurs RJ45 (8P8C)
- Caches avec protection antitorsion, dispositif antitraction et protection du levier de verrouillage
- Indication de longueur sur les capuchons
- Conducteurs internes : Cuivre (Cu)
- Rayon de courbure : 4D (diamètre extérieur x 4)
- Diamètre extérieur : 3,65 mm

Attributes

- Configuration: 1:1
- Catégorie: Cat. 6a
- Blindage: U-UTP, non blindé
- Longueur: 0.25 m
- Couleur: gris
- Gaine: LSOH
- Structure: 4x 2 AWG 28/7, paires torsadées
- Version Slim: Oui
- Flat Version: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	5.80	36.00	36.00	22.00	28,512.00
Packaging Unit Inside	10	232.00	5.20	22.00	28.00	3,203.20
Packaging Unit Single	1	0.02	1.60	11.50	21.00	386.40
Net single without Packaging	0	0.02	25.00	1.17	1.27	37.15

More images:


Normal Patch Cable, 3 m
5,7 mm
Slim Patch Cable, 3 m
3,6 mm

Slim Patch Cable
Normal Patch Cable


DIGITUS
DK-1617-A-0025S // CAT 6A U/UTP Slim Patch Cord
Router
Switch
Wall Outlet
Floor tank
Computer
Server

DIGITUS
DK-1617-A-0025S // CAT 6A U/UTP Slim Patch Cord
RJ45