DIGITUS CAT 6 U/UTP Patchkabel - LSZH, 5 Stück

DK-1617-100-B-5
EAN 4016032471486

CAT 6 U-UTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 26/7, Länge 10 m, 5 Stück, Farbe Blau

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- 5 Stück
- Belegung: 1:1
- Kategorie: CAT 6
- Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- Länge: 10 m
- Farbe: blau
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
- Mantel: LSOH
- Slim Version: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	6	1,94	54,00	20,00	30,00	32.400,00
Innen-VPE	1	0,32	14,00	30,00	36,00	15.120,00
Einzel-VPE	1	0,32	2,80	19,00	27,00	1.436,40
Netto einzeln ohne VP	0	0,29	1.000,00	1,17	1,27	1.485,90

Weitere Anwendungsbilder:








DIGITUS
DK-1617-100-B-5 // CAT 6 U/UTP Patch Cord, 5 Pieces
Kabelquerschnitt
Cable cross section
Außenmantel
Outer jacket
Cu-Draht
Cu-Wire
Adernpaare
Twisted pair


DIGITUS
CAT
6
250 MHz
NEXT
Near End
Crosstalk
AWG
26/7
LSZH
CAT 6 U/UTP
Patch Cord, 5 Pieces