

DIGITUS 2 ports USB 2.0 sans fil pour serveur réseau multifonction, 300 Mbits/s

DN-13024
EAN 4016032473022



Serveur de réseau Multifonction sans fil 300N 2 ports, USB 2.0, Hub réseau USB, NAS, serveur d'impression

Avec le DIGITUS® serveur de réseau multifonction sans fil 2-Port USB 2.0, vous pouvez utiliser des périphériques USB sans les connecter directement au PC ou à l'ordinateur portable. Accédez à vos périphériques USB partout sur votre réseau local, synchronisez vos smartphones ou installez des pilotes d'impression à distance. En outre, vous pouvez accéder au stockage de périphériques USB compatibles via le réseau, tels que des imprimantes multifonctions ou des disques durs externes. Ce serveur réseau permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 300 Mbits/s et d'intégrer sans fil tous les appareils compatibles USB. L'interface web ergonomique vous permet de configurer de manière exhaustive les terminaux connectés ainsi que le serveur de réseau multifonction sans fil. Transformez tout appareil compatible USB en un appareil réseau et faites-le fonctionner à distance !

La solution tout-en-un sans fil : Serveur d'impression intégré, NAS et hub USB réseau

- Serveur d'impression - idéal pour les imprimantes multifonctions
- NAS - Connectez vos supports de stockage et transformez le serveur en stockage en réseau. Accédez à vos données via le réseau ou Internet. Où vous voulez !
- Hub USB réseau - Connectez vos périphériques USB via le réseau ! Plus de câbles gênants pour les utilisateurs mobiles !
- Supporte toutes sortes d'imprimantes, scanners, lecteurs DVD, supports de stockage, appareils photo, webcams, tuners TV numériques, iPods, iPads, iPhones et bien d'autres encore...
- LAN : 10/100Mbps
- LAN sans fil : jusqu'à 300Mbps, norme IEEE802.11b/g/n - 2T2R

- Chiffrement sécurisé 64/128 bits WEP, WPA ou WPA2
- Installation facile via un navigateur web
- Ports USB A : 2 x USB 2.0 (haut débit)
- Mémoire vive : 64 Mo
- Témoins lumineux (LED) : Power, LINK, ACT, USB1, USB2
- Processeur intégré : 580 MHz
- alimentation : 5V / 2A (fiche DC)
- Protocoles réseau : IPv4 TCP/IP
- Configuration : TFTP, DHCP, HTTP, mise à niveau du firmware, redémarrage, réinitialisation
- Compatible NetUSB
- Supporte l'extension du hub USB
- Nombre maximum de périphériques USB : 128 (avec hub)
- Alimentation : 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz / Sortie : 5 VDC, 2 A
- Dimensions : 103 x 69 x 28 mm (LxlxH)
- poids : 89,8 g
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 7, 8, 10, macOS X 10.7 Lion, macOS X 10.8 Mountain Lion, macOS X 10.9 Mavericks, macOS X 10.10 Yosemite, macOS X 10.11 El Capitan, macOS X 10.12 Sierra, macOS X 10.13 High Sierra, macOS X 10.14.Mojave
- Taille du connecteur DC : 5.5x2.1x9mm
- Consommation électrique : 3W

Package contents

- 2 ports USB 2.0 sans fil pour serveur réseau multifonction, 300 Mbits/s
- Bloc d'alimentation
- CD-ROM
- Guide rapide

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 7.60 | 37.00 | 29.00 | 36.00 | 38,628.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.76 | 7.10 | 14.70 | 21.00 | 2,191.77 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.76 | 7.10 | 14.70 | 21.00 | 2,191.77 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.76 | 2.50 | 11.90 | 12.80 | 380.80 |

More images:

