

DIGITUS® Mobiler Ladeschrank für 30 Notebooks / Tablets bis 16 Zoll, USB-A

DN-45002

EAN 4016032477617



Mobiler Ladeschrank, 16", USB-A 30 Ladestationen, PDU, Lüfter, 1260 x 824 x 650 mm

Der mobile Ladeschrank von DIGITUS® ist die ideale und kompakte Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte, wie z. B. Notebooks und Tablets. Häufig werden mobile Ladeschränke in öffentlichen Einrichtungen wie z. B. Schulen genutzt, um die Geräte an einem zentralen Ort gesichert aufzubewahren und gleichzeitig laden zu können. Der Schrank beinhaltet 3 Reihen mit jeweils 10 Ladeplätzen, von dem jeder über einen eigenen USB-Anschluss an der Vorderseite verfügt. Zusätzlich können die Geräte rückseitig mit verbauten Steckdosenleisten (3 x 10-fach Schutzkontakt) verbunden werden. Dank der großzügigen Kabeldurchführungen und Überlängenablagen ist ein optimales Kabelmanagement garantiert. Verbaute Lüfter (3 x 24 V) in Verbindung mit Lüftungsschlitzen sorgen für eine aktive Entwärmung des Schrankes.

Die ideale Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte

- Doppelflügelige Front- und Rücktür
- Druckverschluss-System mit Schwenkebelgriff an Front- und Rücktür, abschließbar
- 180° Türöffnungswinkel
- 2-Punkt-Verriegelung (Stangenverschluss)
- Inkl. 4 Stück Laufrollen (2 Stück feststellbar)
- Rollen können bei Bedarf demontiert werden
- Inkl. Griffe für zur besseren Mobilität (beiliegend)
- Produktabmessungen (H x B x T) in mm: 1260 x 824 x 650 mm

- Schutzkontaktanschluss (AC) mit Schalter an der Seite
- C20 Anschluss an der Seite
- Inkl. Fi-Schutz-Schalter 30 mA
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Tiefe des inneren Fachbodens: 415 mm (passend für Geräte bis 16")
- USB-A Port Ausgang: 10W (5V 2.1A) per Port; 300W max.
- Temperaturkontrolle: Lüfter starten automatisch, wenn die Innentemperatur 40 °C übersteigt
- Blaue Kunststoffhalterungen können bei Bedarf demontiert werden

Merkmale

- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Passend für Displaygröße: 40,6 cm (16")
- Anzahl der Geräte: 30
- USB-Anschluss (aufladen): USB A
- Zusätzlicher Anschluss (aufladen): Schutzkontaktsteckdosen
- UV-C Desinfektion: nein
- Datensynchronisation möglich: nein
- Typ: Rollwagen
- Verriegelungsart: Mechanisch


Lieferumfang

- Mobiler Ladeschrank
- 2x Griff (zur Montage an der Außenseite) inkl. Montagematerial
- Stromkabel, 2 m
- Bedienungsanleitung
- 4x Schlüssel

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	128,00	69,00	72,00	115,00	571.320,00
Innen-VPE	1	128,00	69,00	72,00	115,00	571.320,00
Einzel-VPE	1	128,00	69,00	72,00	115,00	571.320,00
Netto einzeln ohne VP	0	96,00	65,00	70,00	110,00	500.500,00

Weitere Anwendungsbilder:



DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"

Anschlüsse
Connections

- USB-A
- Safety plug socket (IEC)
- CDU socket

Griffe
Handles

AVUS Schalter
On/Off switch

Lüftungsschlitze
Ventilation slots

DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"

Details
Details

DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"

Anwendungsbeispiel
Example of use

15 x Notebook

15 x Tablet

Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"

DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"

Anschlüsse
Connections

- Abnehmbare Schwengriff mit Schlüssel
Removable swivel handle with key
- USB-A
- Stromschalter
On/Off switch
- 2-Phase-Verriegelung
2-Phase locking

Lüftungsschlitze
Ventilation slots

Abmessungen
Dimensions

Laufrollen
Casters