

DIGITUS® Click & Present Pro - Sistema di collaborazione wireless

DS-55317

EAN 4016032478492



Click & Present Pro - Sistema di collaborazione BYOD HDMI, 2x TX, 1x RX

Il Wireless Collaboration System di DIGITUS® combina tutti i vostri dispositivi (notebook, tablet, smartphone) e offre una soluzione di presentazione basata su hardware per la trasmissione wireless di contenuti sullo schermo per sale riunioni/conferenze. Al ricevitore possono essere collegati fino a 30 partecipanti. Fino a 4 partecipanti possono presentare/collaborare simultaneamente in modalità split-screen. I notebook possono essere collegati al trasmettitore HDMI e il set può essere ampliato con trasmettitori aggiuntivi (DS-55322). In alternativa, è possibile effettuare lo streaming direttamente dal notebook (senza TX) tramite sincronizzazione wireless dello schermo (Windows)/schermo (macOS) al ricevitore. I contenuti di un tablet/smartphone possono essere comodamente condivisi tramite la funzione di condivisione/cast (iOS, iPadOS/Android) del dispositivo mobile, collegandolo preventivamente al ricevitore (SSID) tramite WLAN. La configurazione del sistema è stata semplificata al massimo: non sono necessari software/app aggiuntivi. Aumentate l'efficienza delle vostre riunioni, risparmiate tempo e ottenete risultati ottimali. Condividere - Presentare - Collaborare.

Sistema di collaborazione/presentazione wireless: presentazione da notebook, tablet o smartphone

- Condividere, presentare e collaborare dal notebook, dal tablet o dallo smartphone
- Installazione semplice: non è necessario alcun software o applicazione
- Distanza di trasmissione: fino a 50 m (visione libera)
- Presentazione simultanea di un massimo di 4 partecipanti in split screen
- Fino a 30 partecipanti (connessione simultanea al ricevitore)
- Condivisione dal notebook tramite trasmettitore HDMI (trasmettitore) o tramite sincronizzazione wireless dello schermo (Windows)/schermo (macOS)
- Condivisione dal tablet/smartphone tramite la sincronizzazione dello schermo (iOS, iPadOS/Android) del dispositivo mobile
- Controllo posteriore del pannello tattile: la funzione di retroazione tattile dell'unità ricevente consente di inviare gesti/controlli in modalità wireless a un PC Windows utilizzando un dito su un ampio schermo tattile.
- Lavagna integrata: il menu principale del ricevitore è dotato di una funzione lavagna che, in combinazione con il touchscreen, consente di prendere appunti rapidi durante la riunione o la presentazione direttamente sul display.
- UHD 4K/60Hz (3840x2160p) sul lato ricevitore - collegamento di schermi 4K
- Supporta Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android

- Supporta HDR (High Dynamic Range)
- Sistema BYOD - Porta il tuo dispositivo
- Set composto da 2x TX (trasmettitore) e 1x RX (ricevitore)
- Espandibile con trasmettitori HDMI aggiuntivi (trasmettitori) - DS-55322
- Collegamenti del trasmettitore (trasmettitore):
- 1x HDMI, spina (Full HD, 1080p) - collegamento al notebook, uscita video, lunghezza cavo: 5 cm
- 1x USB-A, spina - collegamento al notebook, alimentazione, lunghezza cavo: 12 cm
- 1x pulsante di connessione - facile condivisione
- 1x indicatore di stato a LED
- Connessioni del ricevitore:
- 1x HDMI, presa (UHD, 4K2K/60Hz) - collegamento al dispositivo di uscita
- 1x RJ45, presa (Fast Ethernet, 10/100 Mbps) - connessione alla rete / Internet
- 2x USB-A, presa (USB 2.0) - collegamento di mouse e tastiera / collegamento del display tattile
- 1x USB-C, presa - alimentazione (10W, 5V/2A)
- 1x indicatore di stato a LED
- 2x antenna radio
- Standard radio: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- Crittografia AES a 128 bit
- Autenticazione WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Latenza: circa 100 ms (trasmissione da trasmettitore a ricevitore)
- Compressione: H.264
- Alloggiamento: Trasmettitore - ABS / Ricevitore - Alluminio
- Dimensioni: Trasmettitore L 8,0 x L 8,0 x H 1,4 cm / Ricevitore L 8,5 x 10,4 x 2,3 cm
- Colore: grigio/nero
- Note:
- La distanza di trasmissione con visibilità limitata non può essere determinata in maniera generalizzata e dipende dalle condizioni in loco
- Pareti, vetri, ecc. accorciano la copertura del segnale o ne causano la perdita.

Attributes

- Distanza: 50 m
- KVM: no
- Power over Ethernet: no

Package contents

- 1 unità ricevitore

