

DIGITUS USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA Grafik-Adapter

DA-70827

EAN 4016032478768



USB-C - DP + VGA Adapter, 20 cm 4K/30Hz, Silber, Aluminium Gehäuse

Mit dem USB-C™ zu DisplayPort + VGA-Adapterkabel von DIGITUS® können Sie einen Monitor, Beamer oder Fernseher mit DisplayPort- oder VGA-Anschluss an den USB-C™ Anschluss Ihres Notebooks oder Tablets anschließen. Es werden keine zusätzlichen Adapter benötigt. Je nach Quellgerät unterstützt dieses Kabel Auflösungen bis zu 4K / 30 Hz. Dank Plug and Play müssen Sie keine Treiber installieren oder Einstellungen vornehmen - einstecken und sofort loslegen. Sparen Sie sich zusätzliche Adapter oder Konverter und verwenden Sie das DIGITUS® USB-C™ zu DisplayPort + VGA-Adapterkabel.

Überträgt Video- und Audiosignale von einem USB-C™ Port auf eine DisplayPort- oder VGA-Schnittstelle in Auflösungen bis 4K Ultra HD

- 4K Ultra HD (UHD) Auflösung mit 4096 x 2160p / 30Hz
- Stromversorgung erfolgt über integrierte USB-C™ Schnittstelle am Adapter
- Unterstützt HDCP 2.2
- Unterstützt DisplayPort 1.4
- Unterstützte Farbtiefe: 12 Bit
- Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
- Unterstützt 21:9 Cinemascope
- Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit

- Unterstützt DTS
- Unterstützt EDID 1.6 (Geräteerkennung)
- Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 80% RH
- Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C
- Unterstützte Betriebssysteme: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) oder höhere Versionen
- Geeignet für PCs oder Notebooks mit USB-C™ Port
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Kabeladapter Länge: 20 cm
- Abmessungen: L 200 x B 62 x H 15,2 mm
- Gewicht: 50 g
- Farbe: Schwarz
- Herstellerhinweis: Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein. Ihr mit USB-C™ ausgestattetes Gerät muss den DisplayPort™ Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter/Konverter kompatibel zu sein.

Lieferumfang

- 1 x USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA Grafik-Adapter
- 1 x QIG

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	200	15,30	33,10	47,30	44,00	68.887,70
Innen-VPE	1	0,08	15,00	2,00	8,00	240,00
Einzel-VPE	1	0,08	15,00	2,00	8,00	240,00
Netto einzeln ohne VP	0	77,00	20,00	1,52	6,20	188,48

Weitere Anwendungsbilder:

