

# DIGITUS Wireless HDMI KVM Extender Set, 200 m

# DS-55321 EAN 4016032478812





## Wireless HDMI KVM Extender Set 200 m, Full HD

Das Wireless HDMI® KVM Extender Set überträgt Ihre HDMI® Videound Audiosignale in Full HD Auflösung kabellos über eine Distanz von bis zu 200 m (uneingeschränkte Sicht). Dank KVM-Funktionalität können Maus/Tastatur an der Empfängereinheit angeschlossen werden, welche die Steuerung der Signal-Quelle direkt am Ausgabegerät ermöglichen. Über den HDMI-Loop-Out an der Sendeeinheit lässt sich ein lokaler Monitor anschließen um die Ausgabe am Empfänger zu kontrollieren. Die Auto-Pairing Funktion verspricht eine einfache Installation.

#### Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in Full HD über eine Distanz von bis zu 200 m bei freier Sicht und bietet KVM-Funktionalität

- Drahtlose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 200 m (freie Sicht)
- Unterstützt Sendeuflösungen bis zu 1920x1080p
- Funk-Kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Autentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Anschlüsse Sendeeinheit:
- 1x HDMI Eingang (Signalquelle, 4K/60Hz)
- 1x HDMI Loop-Out / Ausgang
- 1x Micro USB Eingang (Stromversorgung, DC 5V/1A)
- 1x IR Ausgang Anschluss von IR-Transmitter zur Steuerung der Signalquelle
- 1x Micro USB Eingang Datenverbindung der Quelle zur Nutzung KVM-Funktion
- Anschlüsse Empfängereinheit:
- 1x HDMI Ausgang (Ausgabegerät, 1080p/60Hz)
- 1x USB-A Eingang (Anschluss von Maus/Tastatur)

- 1x Micro USB Eingang (Stromversorgung, DC 5V/1A)
- 1x Reset-Taste
- Stromverbrauch: 2,5W
- Betriebstemperatur: 0-40°C
- Abmessungen (1 Einheit): L 7,9 x B 15,5 x H 2,2 cm
- Gewicht (1 Einheit): 326 g
- Farbe: schwarz
- Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab
- Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste

## Merkmale

- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- KVM: ja
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Reichweite: 200 m
- Videoausgang: HDMI

# Lieferumfang

- 1x Sendeeinheit
- 1x Empfängereinheit
- 2x Netzteil (DC 5V/1A, 0,75 m)
- 1x IR-Transmitter (1,5 m)
- 3x Micro USB USB-A Kabel (0,5 m)
- 1x Bedienungsanleitung
- 2x HDMI Kabel (1,5m)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	11,60	26,00	34,00	47,00	41.548,00
Innen-VPE	1	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,16	25,00	23,00	6,60	3.795,00
Netto einzeln ohne VP	0	326,00	7,90	15,50	2,20	269,39



## Weitere Anwendungsbilder:

























