DIGITUS Telecamera smart Full HD per campanello con rilevatore di movimento PIR, a batteria + comando vocale

DN-18650
EAN 4016032478843

Telecamera smart Wi-Fi Telecamera per campanello

La telecamera per campanello resistente alle intemperie di DIGITUS® può essere installata facilmente in qualsiasi punto della rete WLAN e non richiede un'alimentazione esterna grazie al funzionamento a batteria. Il sensore PIR integrato segnala i movimenti davanti alla telecamera tramite messaggio push direttamente al vostro smartphone. Grazie all'obiettivo grandangolare da 120° con risoluzione Full HD nitidissima, non perderete nemmeno un dettaglio fuori dalla vostra porta di casa. Anche nel buio assoluto, la modalità di visione notturna assicura una visione chiara fino a 10 m di distanza. Utilizzando Amazon Alexa e Google Assistant, l'immagine della telecamera può essere visualizzata tramite comando vocale su display Amazon e Google idonei. Il lettore di schede microSD disponibile è adatto per schede di memoria fino a 128 GB in modo tale da poter archiviare le registrazioni anche per un periodo di tempo più lungo e consultarle in qualsiasi momento. La trasmissione audio a due vie permette di comunicare con le persone davanti alla telecamera. L'immagine live della telecamera e tutte le impostazioni si possono aprire e impostare comodamente dall'applicazione e indipendentemente dal luogo in cui ci si trova (requisito: ricezione segnale telefonia mobile). Più di 60 melodie diverse possono essere impostate sul gong radio incluso e se ne possono aggiungere ancora di più: basta inserirlo in una presa libera e collegarlo alla telecamera del campanello con il semplice tocco di un pulsante. La telecamera per campanello è progettata per una vasta gamma di applicazioni, ad esempio per l'uso su porte d'ingresso, in corridoi o ingressi di tutti i tipi. Grazie al supporto in dotazione, la telecamera resistente alle intemperie può essere montata in modo sicuro e stabile. Affidatevi alla sicurezza e alla flessibilità della telecamera per campanello Full HD a comando vocale di DIGITUS®.

Telecamera per campanello Full HD resistente alle intemperie con gong radio, trasmissione audio a due vie, visione notturna e rilevatore di movimento PIR - compatibile con Amazon Alexa + Google Assistant

- Specifiche della telecamera per campanello:
- Risoluzione video: 1920 x 1080p@15 BpS (Full HD)
- Compressione video: MP4
- Look: FOV: Angolo di osservazione 120° orizzontale / lente da 4 mm
- Sensore: 1/2,7" CMOS - 2 megapixel
- Raggio d'azione visione notturna: fino a 10 m
- Streaming video: Mainstream 1920x1080p@15bps, 640x360@25bps
- Altoparlante e microfono integrati, sensibilità del microfono: -38dB
- Comunicazione audio a due vie / compressione: AAC & G.726
- Tipo di collegamento: Wireless LAN, 2,4 GHz
- Con lettore schede microSD
- Capacità di memoria scheda microSD: fino a 128 GB
- Supporta Cloud Storage
- Requisiti di sistema: iOS 10.0 / Android 5.0 o superiore
- Alimentazione della telecamera: 2 batterie al litio da 3,7 V DC, 2600/2500 mAh, 18650
- Tempo di standby: fino a 180 giorni (in base all'utilizzo)
- Corrente di carica USB: 5 V DC - Durata della ricarica: circa 6 ore
- Temperatura di esercizio: -30 °C ~ +50 °C
- Umidità di esercizio: <80% RH (non condensa)
- Classe di protezione: IP66
- Dimensioni: Prof. 30 x Largh. 46 x Alt. 142 mm
- Peso: 200 g
- Colore: Nero / bianco
- Specifiche del gong:
- Oltre 60 melodie impostabili + altre ancora integrabili
- 4 diversi livelli di volume impostabili
- Alimentazione del gong: 90 - 260 V AC, 50-60 Hz, 0,15 W tramite Eurospina tipo-C (CEE 7/16)
- Consumo di energia elettrica in standby: 10 mW
- Collegamento wireless tra telecamera e gong: 433 MHz
- Sensibilità: -112 dBm
- Volume: fino a 100 dB
- Dimensioni: Prof. 68 x Largh. 51 x Alt. 70 mm
- Peso: 57 g
- Colore: Bianco
- Nota: Le batterie necessarie (18650) per la telecamera per campanello sono in dotazione.

Package contents

- 1 telecamera smart Full HD per campanello con rilevatore di movimento PIR, a batteria + comando vocale
- 1 gong radio
- 1 materiale di montaggio
- 1 guida rapida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	25	2.30	32.00	27.00	39.00	33,696.00
Packaging Unit Inside	1	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	92.00	16.50	13.00	7.50	1,608.75
Net single without Packaging	0	0.20	3.00	4.60	14.20	195.96

More images: