

DIGITUS® Kit extender HDMI, 4K/60Hz, 70 m

DS-55506

EAN 4016032478928



Kit extender HDMI 2.0, 70 m 4K/60Hz, 18 Gbps, HDCP 2.2, HDR, PoC

Le kit extender HDMI DIGITUS permet la transmission de signaux HDMI sur une distance allant jusqu'à 70m (4K/30Hz). Le kit d'extension supporte la résolution UHD (4K2K/60 Hz, 4:4:4, 18 Gbps) via un câble CAT 6/7/8 (distance de 60m). Grâce au PoC, seule une unité doit être alimentée en courant avec un bloc d'alimentation externe. Le HDR, le support HDCP ainsi que la reconnaissance automatique EDID font également partie de l'éventail des performances. La sortie de boucle HDMI de l'unité émettrice permet de connecter un moniteur local afin de surveiller la sortie du récepteur.

Permet la transmission de signaux HDMI jusqu'à 70 m en résolution UHD (4K2K/60 Hz, 4:4:4) via un câble CAT

- HDMI 2.0
- 18 Gbps de bande passante vidéo
- Supporte 4K2K/60 Hz, 4:4:4
- HDCP 2.2 / 1.4
- Supporte les câbles réseau Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Distance de transmission maximale pour une résolution de 4K/30Hz : 70 m
- Distance de transmission maximale pour une résolution de 4K/60Hz : 60 m
- PoC (Power over Cable) - une seule unité nécessite un bloc d'alimentation externe
- Détection automatique EDID
- Support HDR
- Connexions de l'unité d'émission :
 - 1x entrée HDMI (4K/60Hz) - connexion source de signal
 - 1x HDMI Loop-Out / sortie - connexion moniteur local (appareil source)
 - 1x sortie RJ45 - raccordement du câble de transmission CAT
 - 1x entrée micro USB - service/mise à jour FW
 - 1x sortie IR - connexion de l'émetteur IR
 - 1x entrée du bloc d'alimentation (DC 12V/1A) - connexion du bloc d'alimentation externe

- Connexions de l'unité de réception :
 - 1x sortie HDMI (4K/60Hz) - connexion du périphérique de sortie
 - 1x entrée RJ45 - raccordement du câble de transmission CAT
 - 1x entrée micro USB - service/mise à jour FW
 - 1x entrée IR - connexion du récepteur IR
 - 1x entrée du bloc d'alimentation (DC 12V/1A) - connexion du bloc d'alimentation externe
- Convient pour un montage mural
- Protection ESD
- Température de fonctionnement : 0-40
- Consommation électrique : env. 3,84 W
- Compression : DSC (Display Stream Compression)
- Boîtier : métal
- Dimensions (1 unité) : L 8,8 x l 6,1 x H 1,8 cm
- Poids (1 unité) : 160 g
- couleur : noir

Attributs

- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Catégorie: Cat. 5e
- Distance: 70 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI
- Protocole de transmission: Cat.

Package contents

- 1x unité d'émission
- 1x unité de réception
- 1x câble émetteur IR (1,5 m)
- 1x câble récepteur IR (1,5 m)
- 1x adaptateur secteur (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 4x plaque de montage
- 1x manuel d'utilisation

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	18.60	40.00	42.00	36.50	61,320.00
Packaging Unit Inside	1	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.62	11.30	20.00	7.50	1,695.00
Net single without Packaging	0	0.16	8.80	6.10	1.80	96,624.00

More images:

