

DIGITUS® Kit extender KVM HDMI 4K HDBaseT™, 70 m

DS-55512

EAN 4016032480020



Extender KVM HDBaseT HDMI 4K/30Hz, 70 m, 10.2 Gbps, HDCP 2.2

Le HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set permet la transmission de signaux sur de longues distances au moyen d'un simple câble de données en cuivre. La distance de transmission maximale est de 70 m (Full HD). Les signaux 4K peuvent être prolongés jusqu'à 40 m. Grâce au PoC, une seule unité doit être alimentée en électricité avec un bloc d'alimentation externe. La transmission IR bidirectionnelle et la fonctionnalité KVM (USB 1.1) pour le raccordement de la souris et du clavier font également partie des prestations.

Prolonge le signal HDMI jusqu'à 70 m et offre la possibilité de contrôler le clavier et la souris via USB sur l'unité réceptrice

- Prolonge la longueur maximale des câbles HDMI jusqu'à 70 m (Full HD, 1080p/60Hz) ou 40 m (UHD, 4K/30Hz) via un simple câble réseau
- Fonctionnalité KVM (USB 1.1) pour la connexion de la souris et du clavier
- PoC (Power over Cable) - une seule unité nécessite un bloc d'alimentation externe
- Supporte les câbles réseau CAT 5e, 6, 6A, 7, 8
- Bande passante vidéo : 10,2 Gbps
- Supporte HDBaseT™ 1.0
- HDCP 2.2, 1.4
- Transmission IR (bidirectionnelle)
- Design compact pour des installations simples et flexibles
- Boîtier métallique robuste
- Connexions de l'unité d'émission :
 - 1x entrée HDMI (4K/30Hz) - connexion source de signal
 - 1x sortie RJ45 (HDBaseT™) - connexion câble de transmission CAT
 - 1x entrée USB-B - connexion PC hôte pour utiliser la fonctionnalité KVM
- 1x entrée IR pour recevoir les signaux de la télécommande
- 1x sortie IR pour contrôler l'appareil source
- 1x entrée du bloc d'alimentation (DC 12V/1A), connecteur à vis - raccordement du bloc d'alimentation externe
- Connexions de l'unité de réception :
 - 1x sortie HDMI (4K/30Hz) - connexion du périphérique de sortie

- 1x entrée RJ45 (HDBaseT™) - raccordement du câble de transmission CAT
- 2x entrée USB-A (1.1) - connexion souris & clavier
- 1x entrée IR pour recevoir les signaux de la télécommande
- 1x sortie IR pour contrôler l'écran de sortie
- 1x entrée du bloc d'alimentation (DC 12V/1A), connecteur à vis - raccordement du bloc d'alimentation externe
- Protection ESD
- Convient pour un montage mural
- Température de fonctionnement : 0-40
- Consommation électrique : env. 6,6 W
- Compression : HDBaseT 1.0
- Boîtier : métal
- Dimensions (1 unité) : L 6,5 x l 14 x H 1,8 cm
- Poids : émetteur 224 g, récepteur 227 g
- couleur : noir

Attributs

- Norme HDTV: Full HD
- Résolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60 Hz
- Catégorie: Cat. 5e
- Distance: 70 m
- KVM: Oui
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI
- Protocole de transmission: HDBaseT

Package contents

- 1x unité d'émission
- 1x unité de réception
- 1x câble émetteur IR (1,5 m)
- 1x câble récepteur IR (1,5 m)
- 1x adaptateur secteur (DC 12V/1A, 1,45 m)
- 1x câble USB-B-A (1,5 m)
- 4x plaque de montage
- 1x manuel d'utilisation

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	9.50	40.00	26.20	39.20	41,081.60
Packaging Unit Inside	1	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.95	24.50	18.50	7.50	3,399,380.00
Net single without Packaging	0	224.00	14.00	6.50	1.80	163.80

More images:

