

# DIGITUS® Set di estensori KVM HDMI 4K HDBaseT™, 70 m

DS-55512

EAN 4016032480020



## Estensore KVM HDBaseT HDMI 4K/30Hz, 70 m, 10,2 Gbps, HDCP 2.2

Il set di estensori KVM HDBaseT™ HDMI consente di trasmettere il segnale su lunghe distanze utilizzando un semplice cavo dati in rame. La distanza massima di trasmissione è di 70 m (Full HD). I segnali 4K possono essere estesi fino a 40 m. Grazie al PoC, è sufficiente alimentare una sola unità con un alimentatore esterno. La trasmissione IR bidirezionale e la funzionalità KVM (USB 1.1) per il collegamento di mouse e tastiera sono anch'esse incluse nell'ambito dei servizi.

### Estende il segnale HDMI fino a 70 m e offre la possibilità di controllare la tastiera e il mouse tramite USB sull'unità ricevente.

- Estende la lunghezza massima dei cavi HDMI fino a 70 m (Full HD, 1080p/60Hz) o 40 m (UHD, 4K/30Hz) tramite un semplice cavo di rete.
- Funzionalità KVM (USB 1.1) per il collegamento di mouse e tastiera
- PoC (Power over Cable) - solo un'unità richiede un alimentatore esterno
- Supporta cavi di rete CAT 5e, 6, 6A, 7, 8
- Larghezza di banda video: 10,2 Gbps
- Supporta HDBaseT™ 1.0
- HDCP 2.2, 1.4
- Trasmissione IR (bidirezionale)
- Design compatto per installazioni semplici e flessibili
- Robusto alloggiamento in metallo
- Collegamenti dell'unità trasmittente:
  - 1x ingresso HDMI (4K/30Hz) - Collegamento della sorgente del segnale
  - 1x uscita RJ45 (HDBaseT™) - connessione cavo di trasmissione CAT
  - 1x ingresso USB-B - Connessione al PC host per l'utilizzo della funzionalità KVM
  - 1x ingresso IR per la ricezione dei segnali del telecomando
  - 1x uscita IR per controllare il dispositivo sorgente
  - 1x ingresso alimentazione (DC 12V/1A), connettore a vite - collegamento alimentazione esterna
- Collegamenti dell'unità ricevente:
  - 1x uscita HDMI (4K/30Hz) - Collegamento dispositivo di uscita
  - 1x ingresso RJ45 (HDBaseT™) - collegamento cavo di trasmissione CAT

- 2 ingressi USB-A (1.1) - connessione a mouse e tastiera
- 1x ingresso IR per la ricezione dei segnali del telecomando
- 1x uscita IR per controllare il display di uscita
- 1x ingresso alimentazione (DC 12V/1A), connettore a vite - collegamento alimentazione esterna
- Protezione ESD
- Adatto al montaggio a parete
- Temperatura di esercizio: 0-40°
- Consumo di energia: circa 6,6 W
- Compressione: HDBaseT 1.0
- Alloggiamento: metallo
- Dimensioni (1 unità): L 6,5 x L 14 x A 1,8 cm
- Peso: trasmettitore 224 g, ricevitore 227 g
- Colore: nero

### Attributes

- Risoluzione max.: 1920 x 1080 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Categoria: CAT 5e
- Distanza: 70 m
- KVM: sì
- Porte di collegamento video: HDMI
- Power over Ethernet: no
- Tecnologia di trasmissione: HDBaseT

### Package contents

- 1 unità trasmittente
- 1 unità ricevitore
- 1x cavo trasmettitore IR (1,5 m)
- 1x cavo ricevitore IR (1,5 m)
- 1x alimentatore (DC 12V/1A, 1,45 m)
- 1 cavo USB-B-A (1,5 m)
- 4x piastra di montaggio
- 1x istruzioni per l'uso

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	9.50	40.00	26.20	39.20	41,081.60
Packaging Unit Inside	1	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.95	24.50	18.50	7.50	3,399,380.00
Net single without Packaging	0	224.00	14.00	6.50	1.80	163.80

### More images:

