# DIGITUS Câble de connexion USB 4.0 de type C

**AK-300343-008-S**
**EAN 4016032481089**

**Câble de connexion USB 4.0, type - C vers type - C résolution max. 8K@60Hz, PD3.1, 40Gbits/s, 1m, sw**

Le câble Digitus® USB 4.0 de troisième génération est le plus polyvalent des câbles. Grâce au protocole Thunderbolt 3, il est possible de réaliser des transmissions PCI Express, DisplayPort et d'hôte à hôte. Ce câble permet de transmettre des signaux audio/vidéo, des données et de l'électricité. La vitesse de transfert des données est de 40 Gbit/s, ce qui est 8 fois plus rapide que l'USB 3.0 (5 Gbit/s), 4 fois plus rapide que l'USB 3.1 (10 Gbit/s) et 2 fois plus rapide que l'USB 3.2 (20 Gbit/s). Il est ainsi possible de transférer des données volumineuses telles que des films et de la musique en quelques secondes. Les signaux vidéo sont transmis au maximum en 8K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. En outre, le résolution 4K (3840 x 2160) @60Hz. (double mode possible) est également supportées. Grâce à l'USB Power Delivery Revision 3.1, la fonction de charge rapide est assurée. Avec le chargeur correspondant, vous pouvez recharger vos appareils intelligents en peu de temps avec une puissance maximale de 240 W (5 A / 48 V). L'interface USB type C permet une large compatibilité avec les appareils équipés de ce connecteur.

**Le câble USB 4.0 est polyvalent et prend en charge les modes de transfert suivants : audio/vidéo/transfert de données/fonction de chargement**

- Supporte : 8K (7680x4320) @60Hz.
- Supporte : 4K (3840 x 2160) @60Hz. (double possible)
- Supporte des taux de transfert de données jusqu'à 40 Gbit/s
- Rétrocompatibilité avec Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3,1 et USB 2.0
- Supporte USB Power Delivery Revision 3.1 (PD 3.1) avec 48V, 5A et 240W
- Certifié USB-IF
- Matériau des conducteurs : CU
- Dimension connecteur 1 : 6.65*2.4mm
- Dimension connecteur 2 : 6.65*2.4mm
- Couleur des connecteurs : Noir
- Nombre de PINS : 22
- Capot : moulé
- Matériau du câble : TPE
- Diamètre extérieur du câble : 5,0 mm
- Résistance à la traction : 4 Kg/min
- AWG : 30
- Rayon de courbure : 60
- Produit USB-C : oui
- poids total : 45g
- Remarques du fabricant :
- Si vous connectez un écran/téléviseur/projecteur USB-C à un PC équipé de l'USB Type-C, veuillez vous assurer que votre écran USB-C prend en charge la sortie de signal DisplayPort.
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certains écrans limitent également la résolution disponible.
- Pour utiliser une double sortie 4K, le périphérique USB 4 doit prendre en charge le protocole PD3.1

**Attributes**

- Connecteur 1: Connecteur USB-C
- Connecteur 2: Connecteur USB-C
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme USB: USB Type-C™
- Longueur: 1 m
- Blindage: Double blindage

**Package contents**

- 1x câble de connexion USB 4.0 type-C

| **Logistics** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 100 | 0.00 | 21.00 | 50.00 | 21.00 | 22,050.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 0.00 | 3.00 | 30.00 | 24.00 | 2,160.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.00 | 1.00 | 21.00 | 11.50 | 241.50 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.00 | 80.00 | 1,235.00 | 0.65 | 64.22 |

**More images:**



AK-300343-008-S
USB 4.0 Type-C Connection Cable
DIGITUS
USB Version
8K
Resolutions Support
PD 3.0
Power Delivery
USB IF
40 Gbps
Data Transfer rate
USB Type-C
USB Type-C


AK-300343-008-S
USB 4.0 Type-C Connection Cable
DIGITUS
USB Version
8K
Resolutions Support
PD 3.0
Power Delivery
USB IF
40 Gbps
Data Transfer rate
Monitor
Computer
Notebook
Monitor
Speaker
Notebook