

DIGITUS Cavo di ricarica per auto elettriche e PHEV - 5 m - Da tipo 2 a tipo 2 - Modalità 3 - Trifase - 16 A - 11 kW - Nero

DK-3P16-050

EAN 4016032481423



Autoveicolo - Trifase, 400V, 16, 5 m Cavo di ricarica standard da tipo 2 a tipo 2

Il cavo di ricarica per autoveicolo DIGITUS DK-3P16-050 permette di collegare facilmente qualsiasi veicolo con una spina di tipo 2 a stazioni di ricarica pubbliche o a wallbox con una presa di ricarica. I cavi di ricarica per la mobilità elettrica di tipo 2 sono certificati secondo le norme EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 e la classe di protezione IP55.

Cavo di ricarica flessibile e di alta qualità DIGITUS DK-3P16-050 per auto che offre la comodità di ricaricare a casa (garage) e presso le stazioni di ricarica pubbliche in 5 m di lunghezza.

- Tipo: Cavo standard
- Lunghezza cavo: 5 m

- Tipo di cavo di ricarica: 5 x 2,5 mm² + 1 x 0,75 mm²
- Colore: Nero
- Guaina: TPU
- Spina: EN 62196-2 tipo 2
- Tensione nominale: 400 V
- Potenza nominale: 11 kW
- Corrente nominale: 16 A
- Fasi di collegamento: 3
- Temperatura operativa: -30°C +50°C
- Classe di protezione: IP55 (protezione contro i getti d'acqua)

Package contents

- 1 cavo di ricarica per autoveicolo
- Guida di avvio rapido

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



