

DIGITUS Triphasé 32A – câble de charge Type 2 vers Type 2

DK-3P32-S-075 EAN 4016032481546





Triphasé pour véhicules, 415 V, 32 A, 7,5 m Câble de charge en spirale standard type 2 vers type 2

The DIGITUS DK-3P32-S-075 car charging cable allows you to easily connect any vehicle with type 2 plug to public charging stations or wallboxes with charging socket. The type 2 charging cables are certified according to EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 and protection class IP55.

Câble de charge flexible et de haute qualité, se connecte facilement à tout véhicule équipé d'une prise de type 2 sur les stations de recharge publiques ou sur les Wallbox avec prise de recharge. Câble de charge de Type 2 conformes aux normes EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 et à l'indice de protection IP55

• Type : Câble en spirale

Longueur: 7,5 m

Diamètre du câble : 5 x 6 mm² + 2 x 0,5 mm²

• Diamètre extérieur : 17,5 mm +/- 0,5 mm

Couleur : NoirGaine : TPU

• Connecteur : EN 62196-2 Type 2

Tension nominale: 400 V
Puissance nominale: 22 kW
Courant nominal: 32 A
Nombre de phases: 3 (triphasé)

Résistance de contact : 0,5 mΩ (max.)

• Résistance d'isolement : 1000 M Ω (min.) / 500 VCC

Tension stationnaire 2000 V
Codage de la résistance : 220 Ω

• Augmentation de la température des bornes : ≤ 50K

• Norme : EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017

• Température de fonctionnement : -30 \square ~ +50 \square

• Humidité de fonctionnement : 5 à 95 % (sans condensation)

Norme d'inflammabilité: UL94 V-0
 Indice de protection IP: IP55
 Durée de vie du dispositif: > 10000 fois

Package contents

• 1 x câble de charge

Boîtier marron

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



More images:











