

DIGITUS® Multiprise avec profilé en aluminium et interrupteur, 8 prises CEE 7/5, câble d'alimentation de 2 m avec fiche de sécurité

DN-95402-1-FR

EAN 4016032481959



PDU aluminium 1U, montage en rack, 8 x CEE 7/5 Alimentation : 16 A, 4000 W, 250 VCA, 50/60 Hz,

La DIGITUS® Multiprise est la solution parfaite pour votre armoire réseau ou serveur. Le PDU répond aux exigences de nombreuses applications dans les domaines de l'informatique, de la technique de réseau, des laboratoires et de la maison. Il peut être monté aussi bien horizontalement que verticalement et il est possible, selon le type d'armoire, de monter la multiprise avec des fixations vers le haut ou vers le bas.

Alimentation sûre et professionnelle avec la gamme 19"

- Installation horizontale dans un rack 19"
- Interrupteur – protégé contre les arrêts intempestifs
- Rotation du boîtier : 35°
- Boîtier : Profilé en aluminium
- Composants en plastique ABS UL-94V-0
- Entrée : Fiche à contact de protection, 230 VCA / 16 A

- Sortie : 8 x CEE 7/5, 16 A max. par sortie
- Câble : Section de câble : 1,5 mm², longueur : 2 m
- Dimensions : 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (H x l x P)

Attributes

- Connecteur d'entrée: IEC 60309 16 A 1ph/N/PE 6h
- Courant électrique: 16 A
- Fonctionnalités supplémentaires: Interrupteur
- Installation: Rack 1U
- Mesurage: PDU avec système de mesurage
- Volts: 230 V
- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Contenu de la livraison 1 multiprise, 2 équerres de fixation, 1 notice de sécurité

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	9.80	51.00	25.00	41.50	52,912.50
Packaging Unit Inside	1	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.98	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Net single without Packaging	0	0.86	4.40	2.00	4.40	38.72

More images:

