DIGITUS Multiprise avec profilé en aluminium et interrupteur, 8 prises CEE 7/5, câble d'alimentation de 2 m avec fiche de sécurité

DN-95402-1-FR
EAN 4016032481959

PDU aluminium 1U, montage en rack, 8 x CEE 7/5 Alimentation : 16 A, 4000 W, 250 VCA, 50/60 Hz,

La DIGITUS® Multiprise est la solution parfaite pour votre armoire réseau ou serveur. Le PDU répond aux exigences de nombreuses applications dans les domaines de l'informatique, de la technique de réseau, des laboratoires et de la maison. Il peut être monté aussi bien horizontalement que verticalement et il est possible, selon le type d'armoire, de monter la multiprise avec des fixations vers le haut ou vers le bas.

Alimentation sûre et professionnelle avec la gamme 19"

- Installation horizontale dans un rack 19"
- Interrupteur – protégé contre les arrêts intempestifs
- Rotation du boîtier : 35°
- Boîtier : Profilé en aluminium
- Composants en plastique ABS UL-94V-0
- Entrée : Fiche à contact de protection, 230 VCA / 16 A
- Sortie : 8 x CEE 7/5, 16 A max. par sortie
- Câble : Section de câble : 1,5 mm², longueur : 2 m
- Dimensions : 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (H x l x P)

Package contents

- Contenu de la livraison 1 multiprise, 2 équerres de fixation, 1 notice de sécurité

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.80	51.00	25.00	41.50	52,912.50
Packaging Unit Inside	1	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.98	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Net single without Packaging	0	0.86	4.40	2.00	4.40	38.72

More images:





DN-95402-1-FR
Socket Strip with Aluminum Profile and Switch,
8-way CEE 7/5, 2 m Cable Safety Plug with Grounding Contact
DIGITUS
230V/16A
Rotation Range
Cable Length
8 x CEE 7/5 Output
Horizontal 19" Installation in the Rack
Horizontale 19" Installation im Rack
Safety Plug with Grounding Contact

DN-95402-1-FR
Socket Strip with Aluminum Profile and Switch,
8-way CEE 7/5, 2 m Cable Safety Plug with Grounding Contact
DIGITUS
230V/16A
Rotation Range
Cable Length
Switch - Protected Against Accidentally Being Switched off