

DIGITUS® Cavo AV USB-C - USB-C AOC, UHD 4K / 60 Hz, 10 m

AK-330160-100-S

EAN 4016032482611



HDMI AOC Cavo ibrido in fibra ottica tipo USB C-USB C St/St, 10,0 m, UHD 4, 4K@60Hz, USB 3.1, bw

Questo cavo di collegamento attivo USB Tipo - C AOC AV è ideale per la trasmissione di dati video e audio non compressi con una larghezza di banda elevata su lunghe distanze. La struttura ibrida di conduttori in rame e fibra ottica elimina le interferenze elettromagnetiche, garantendo una trasmissione senza perdite su tutta la lunghezza del cavo con risoluzioni UHD fino a 4K/60Hz e larghezze di banda fino a 21,6 Gbps. Grazie all'utilizzo di conduttori ottici (fibra di vetro), il diametro di questo cavo attivo è molto ridotto ed è caratterizzato da raggi di curvatura molto piccoli e da un peso molto ridotto. Ideale per l'uso in casa, nelle sale riunioni o conferenze e all'interno degli edifici, sono solo alcune delle aree di applicazione. È sufficiente collegare il laptop con un'uscita USB di tipo C a un monitor con un ingresso USB di tipo C. Il cavo adattatore è unidirezionale (USB tipo - C = dispositivo di ingresso, USB tipo - C = dispositivo di uscita).

Trasmissione di segnali video e audio non compressi in risoluzione UHD 4K con larghezza di banda di 21,6 Gbps.

- Supporta: Risoluzioni fino a 4K@60Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 2K@60Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Velocità di trasferimento dati: 21,6 Gbps
- Supportato: HDR

- Supporta: Dolby Vision
- Supportato: HDR10
- Supporta: 3D
- Diametro del cavo: 4,8 mm
- Supporta la sincronizzazione labiale (sincronizzazione audio/video)
- Supporta YUV 4:4:4
- Supporta EDID 2.0 (rilevamento del dispositivo)
- Alloggiamento: zinco
- AOC - Cavo ottico attivo: Sì
- Temperatura di esercizio: 0°C - 45°C
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 70°C
- Umidità operativa: 5 - 90% RH
- Raggio di curvatura: 10 mm

Attributes

- AWG: 26
- Colore cavo: nero
- Conformità USB: USB 3.0/3.1
- Connettore 1: Spina USB C
- Connettore 2: Spina USB C
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 10 m
- Schermatura: Doppia schermatura

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 20 | 8.40 | 42.00 | 43.00 | 21.00 | 37,926.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.42 | 19.00 | 20.00 | 4.00 | 1,520.00 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.38 | 6.40 | 1.20 | 1.00 | 7.68 |

More images:

