

DIGITUS® Multiprise avec profilé aluminium, 10x, 2 m de câble d'alimentation, fiche IEC C20

DN-95427

EAN 4016032483533



PDU 1U en aluminium, montage en armoire, 8x C13, 2x C19 16A, 230VAC, 50/60Hz, connecteur IEC C20

Les multiprises DIGITUS® sont la solution parfaite pour votre armoire réseau ou serveur. En ce qui concerne la distribution de courant, le PDU répond aux exigences de nombreuses applications dans l'informatique, la technique de réseau et les laboratoires. Avec son connecteur d'entrée IEC60320 C13 et C19, le PDU peut être utilisé de manière idéale comme distribution 19" supplémentaire pour un onduleur. Les sorties individuelles C13 et C19 sont équipées d'une protection contre l'arrachement.

Alimentation électrique sûre et professionnelle dans le domaine 19

- protection contre l'arrachement sur chaque sortie (pour les câbles standard C13 et C19)
- Installation horizontale 19" en rack
- Boîtier : profilé en aluminium
- Composants plastiques en ABS UL-94V-0
- Entrée : fiche IEC60320 C20, 230 Vac / 16 A

- Sortie : prises d'appareils 8 x IEC60320 C13, 2 x IEC60320 C19, protection anti-arrachement intégrée pour chaque sortie
- Tension nominale : 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Câble d'alimentation : section de câble : 1,5 mm², longueur : 2 m
- Dimensions : 482,6 (19") x 45 (1U) x 60 mm (h x l x p)

Attributes

- Alimentation: 3,6 kVA
- Connecteur d'entrée: Prise IEC 60320 C20
- Courant électrique: 16 A
- Installation: Rack 1U
- Phase: 1Ph
- Prises: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Volts: 230 V
- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Contenu de la livraison : 1 bloc multiprise, 2 équerres de fixation ; 1 notice de sécurité

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

