

# DIGITUS® Presa di corrente con profilo in alluminio, 10 vie, cavo di alimentazione da 2 m, spina IEC C20

DN-95427

EAN 4016032483533



**PDU 1U in alluminio, montaggio in armadio, 8x C13, 2x C19 16A, 230VAC, 50/60Hz, spina IEC C20**

Le ciabatte DIGITUS® sono la soluzione perfetta per la rete o l'armadio server. In termini di distribuzione dell'alimentazione, la PDU soddisfa i requisiti di molte applicazioni nei settori IT, tecnologia di rete e laboratori. Con le sue prese d'ingresso IEC60320 C13 e C19, la PDU è ideale per essere utilizzata come scheda di distribuzione supplementare da 19" per un UPS. Le singole prese C13 e C19 sono dotate di protezione antitrazione.

**Alimentazione sicura e professionale nella gamma 19"**

- Protezione pull-out su ogni uscita (per cavi standard C13 e C19)
- Installazione orizzontale a 19" nel rack
- Alloggiamento: profilo in alluminio
- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Ingresso: spina IEC60320 C20, 230 Vac / 16 A
- Uscita: prese per apparecchi 8 x IEC60320 C13, 2 x IEC60320 C19, protezione antitrazione integrata per ciascuna uscita

- Tensione nominale: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Cavo di alimentazione: sezione del cavo: 1,5 mm<sup>2</sup>, lunghezza: 2 m
- Dimensioni: 482,6 (19") x 45 (1U) x 60 mm (HxLxP)

**Attributes**

- Corrente: 16 A
- Fase: Monofase
- Installazione: Rack 1U
- Potenza: 3,6 kVA
- Prese: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Spina di ingresso: Presa di ingresso IEC 60320 C20
- Volt: 230 V
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

**Package contents**

- La consegna comprende: 1 presa multipla, 2 staffe di montaggio; 1 set di istruzioni di sicurezza.

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

