

DIGITUS® HDMI Splitter, 1x2, 4K / 30 Hz

DS-45340

EAN 4016032483656



4K HDMI Splitter, 1x2 4K/30Hz, schwarz

Verteilt ein HDMI-Eingangssignal auf zwei Ausgabedispays. Unterstützt wird eine maximale Auflösung von 4K2K/30Hz. Über den EDID-Umschalter können zwei Modi gewählt werden (Copy: HDMI-Ausgang 1 / Auto Mode: Vergleicht HDMI-Ausgang 1&2 automatisch und fügt eine neue EDID zusammen und spielt diese zum HDMI-Eingang zurück

Verteilt ein HDMI-Eingangssignal auf zwei Ausgabedispays bei einer maximalen Auflösung von 4K2K/30Hz

- Verteilt ein HDMI-Eingangssignal auf zwei Ausgabedispays bei einer maximalen Auflösung von 4K2K/30Hz
- EDID-Support (2 Modi) - 1: Copy - HDMI-Ausgang 1 / 2: Auto Mode - Compare & Create HDMI-Ausgang 1 & 2
- HDMI 1.4b
- HDCP 1.4
- Video-Bandbreite: 2,97 Gbps
- Kompaktes Design für einfache und flexible Installation
- Anschlüsse:
- 1x HDMI Eingang (4K/30Hz) - Anschluss Signalquelle

- 2x HDMI Ausgang (4K/30Hz) - Anschluss Ausgabegerät
- 1x Netzteil Eingang (DC 5V/1A), Anschluss externes Netzteil
- 1x EDID-Umschalter
- Betriebstemperatur: 0-40°
- ESD-Protection
- Gehäuse: Metall
- Abmessungen: L 7 x B 6 x H 2 cm
- Gewicht: 125 g
- Farbe: schwarz

Merkmale

- Anzahl der Ports: 2
- Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Signal Ausgang: HDMI
- Videoausgang: HDMI

Lieferumfang

- 1x HDMI Splitter
- 1x Netzteil (DC 5V/1A, 1,15 m)
- 1x Bedienungsanleitung

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	40	11,00	25,30	35,00	44,50	39.404,80
Innen-VPE	1	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	275,00	10,50	117,00	6,50	7.985,25
Netto einzeln ohne VP	0	125,00	7,00	6,00	2,00	84,00

Weitere Anwendungsbilder:

