

DIGITUS Cavo adattatore bidirezionale da USB Tipo C a DisplayPort

DB-300334-010-S
EAN 4016032484264



8K@30Hz. Cavo adattatore da USB Tipo C a DP HBR3, alloggiamento in alluminio, nero 1m

Il cavo adattatore bidirezionale DIGITUS® USB Tipo C <=> DisplayPort supporta il trasferimento da una sorgente USB Tipo C a un'interfaccia DisplayPort. Supporta anche il trasferimento da una sorgente DisplayPort a un'interfaccia USB Type-C. Ad esempio, è possibile collegare il laptop (dotato di USB Type-C) al monitor, al televisore o al proiettore (interfaccia DisplayPort) oppure collegare il PC (uscita DisplayPort) a un monitor (interfaccia USB Type-C). L'alimentazione è fornita dalla porta USB, quindi non è necessaria una fonte di alimentazione esterna.

Il cavo adattatore DIGITUS® da USB Type-C a DisplayPort supporta il trasferimento di sorgenti USB Type-C a display con supporto DP.

- Supporta: Risoluzioni fino a 8K (7680x4320) con una frequenza di aggiornamento di 30Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 4K a 144Hz
- Supporta: Risoluzioni fino a 2K a 165Hz
- Velocità di trasmissione: 25,92 Gbit/s
- Supporta la trasmissione di segnali audio e video
- Alloggiamento in alluminio
- Filtro in ferrite: nessuno
- Prodotti USB-C: sì

- Nuclei in rame, lamina e treccia schermati per garantire robustezza e una connessione affidabile
- Standard DisplayPort: DP 1.4
- Standard USB: USB4 Gen2 20Gbps
- Supportato: Trasporto multi-stream (MST)
- Istruzioni del produttore:
- Se si collega un monitor/TV/proiettore USB-C a un PC dotato di DP, assicurarsi che il display USB-C supporti l'uscita del segnale DisplayPort.
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del notebook e dal monitor collegato. Alcuni monitor limitano inoltre la risoluzione disponibile.
- AOC - Cavo ottico attivo: no

Attributes

- AWG: 34
- Colore cavo: nero
- Conformità USB: USB Type-C™
- Connettore 1: Spina USB C
- Connettore 2: Spina DP
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Lunghezza: 1 m
- Schermatura: tripla schermatura

Package contents

- 1x cavo adattatore USB Tipo-C, da USB Tipo-C a DP, 1 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	7.60	49.00	52.00	25.00	63,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.06	2.30	7.50	23.50	405,375.00
Net single without Packaging	0	35.00	2.00	7.00	21.50	301.00

More images:

