

DIGITUS® Vorkonfektionierte Glasfaser Universal Breakout Kabel, Multimode OM4, 8 Fasern, LC/UPC - LC/UPC

DK-24338U030BK-BBB

EAN 4016032485131



Breakout Kabel 8 Fasern, OM4, LC/UPC-LC/UPC universal, Farbe: schwarz, 30m

Dieses vorkonfektionierte Breakout-Glasfaserkabel eignet sich hervorragend für Installationen, die ein extrem robustes und zuverlässiges Glasfaserkabeldesign erfordern, bei dem maximaler mechanischer Schutz erforderlich ist. Es bietet eine sichere Plug & Play-Lösung für Installationen durch die vorkonfektionierten Stecker. Es ist eine einfacher Montage an z.B: teilbestückten Patchpanel möglich. Durch das mitgelieferte Messprotokoll ist keine aufwendige Nachkontrolle erforderlich.

Vorkonfektionierte Glasfaser Breakout-Kabel ermöglichen eine einfache, zeitsparende und flexible Installation von Netzwerkstrecken mit hoher Bandbreite.

- Faserkategorie : Multimode
- Kabeltyp : Breakout/ Universalkabel (I/A-DQ (ZN) BH X G 50/125µm)
- Anzahl der Adern : 8
- Mantelmaterial : Dca
- Länge : 30
- Steckeranschluss 1 : LC/UPC
- Fasertyp : OM4 50/125
- Steckeranschluss 2 : LC/UPC
- Durchmesser Außenmantel des schwarzen Schutzrohrs: 30,5 mm
- Schutzrohr: 28,5 mm
- Farbe Außenmantel : Schwarz
- Halogenfrei (nach EN 50267-2-3) : Ja

- Beidseitige Einzugshilfe zur sicheren Montage
- Kabelaußendurchmesser: 6,0 mm
- RL bei Singlemode: min. 50dB
- Durchmesser Außenmantel des Ringbandes: 35 mm
- IL bei Singlemode: max.0.3dB
- RL bei Multimode: min. 30dB
- Lagertemperatur: -20~70
- Betriebstemperatur: -20~70
- IL bei Multimode: max. 0.3dB

Merkmale

- Anschluss 1: LC
- Anschluss 2: LC
- Anzahl der Anschlüsse Seite 1: 1
- Anzahl der Anschlüsse Seite 2: 1
- Anzahl der Fasern: 8
- Art: Multimode
- Einsatzart: universal
- Farbe Kabel: schwarz
- Faser Durchmesser: 50/125µ
- Faser Klasse: OM4
- Haube: einfarbig
- Kabelmantel: LSOH
- Kabeltyp: U-DQ (ZN) BH X G 50/125µm
- Polierart: UPC
- Länge: 30 m

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

